

CNC ELECTRIC GROUP
ZHEJIANG TECHNOLOGY CO.,LTD.

Адрес: Hutou Industrial Zone, Liushi, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China
Тел.: 0086-577-61989999 Факс: 0086-577-61891122

Web: www.cncele.com E-mail: cncele@cncele.com

Данное руководство напечатано компанией CNC ELECTRIC и предназначено исключительно для представления информации, относящейся к данному каталогу. CNC ELECTRIC оставляет за собой право изменять настоящее руководство без предварительного уведомления в связи с техническими улучшениями, изменением производственного процесса, исправлением ошибок и т. д. При оформлении заказа просим уточнять актуальную информацию у нашей компании.

КАТАЛОГ
НИЗКОВОЛЬТНОЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ



Модульное оборудование на DIN-рейку

Широко применяется в жилых электроустановках, OEM-проектах, производстве щитов и системах электроснабжения. Конечное распределение является важной частью

построения системы распределения энергии и обеспечивает надежную защиту конечного пользователя.



Модульное оборудование на DIN-рейку

Миниатюрный автоматический выключатель



YCB6H-63 4.5kA
YCB6 Series Accessoires de disjoncteur
YCB7-63 4.5kA
YCB9-63 4.5kA/6kA



YCB9-80M 4.5kA/6kA/10kA
YCB9 Series Circuit Breaker Accessories
YCB1-125 6kA 27mm
YCB7-125 6kA 27mm



YCB9-125 6kA/10kA 27mm
YCB6N-32 3kA Фаза-нейтраль
YCB9N-40 6kA Фаза-нейтраль

Устройство дифференциального тока

RCBO



YCB6HLE-63 4.5kA Электронный
YCB7LE-63 4.5kA Электронный
YCB9LE-80M 6kA Электронный
YCB1LE-125 6kA Электронный
YCB7LE-125 6kA Электронный



YCB6HNL-63 4.5kA Электромагнитный
YCB7LE-63Y 4.5kA Электромагнитный
YCB9NL-40 6kA Электромагнитный
YCB9L-40 6kA Электромагнитный
YCB9HL-63 6kA Электромагнитный

RCCB



YCB6RL-100 6kA Электромагнитный
YCB8RL-63 6kA Электромагнитный
YCB9RL-100 6kA/10kA Электромагнитный

Выключатели-разъединители



YCH6Z-125 20/32/40/63/80/100/125A
YCH9-125 20/32/40/63/80/100/125A

Перекидной переключатель Интеллектуальный автомат



YCB9ZF-100AP
4G
32/63/100A
30~500mA

YCB9ZF-100AP
WIFI
32/63/100A
30~500mA

YCB9ZF-100W
WIFI
16/20/25/32
40/50/68/100A

Контроллер интеллектуального выключателя



YCWF-Y02
WIFI

Тель



YCBZ-40
16/25/32/40A

YCBZ-100
63/80/100A

Indicateur



ADM
1~3 LED

YCD9
1~3 LED

Вольтметр



YCMV3
AC80~500V

Устройство защиты от перенапряжения и пониженного напряжения



YC6VA
Однофазный
40/63A

YC9VA
Однофазный
10/16/20/25/32/ 40/50/63/80/100A

YCZF6
Однофазный

Prise modulaire



TMS-5

Устройство защиты от импульсных перенапряжений



YCS6-B
Максимальный разрядный ток 60/80/100 kA

YCS6-C
Разрядный ток Maximal 30/40kA

YCS6-D
Разрядный ток Maximal 10/20kA

Контактор modulaire



YCCH6
16/20/25/40/63/100A

YCCH7
Ручной тип

Распределительный щиток



YCX1
Навесной распределительный щит

YCX2
Распределительный щит настенный

YCX3
Навесной распределительный щит

YCX6
Распределительный щит осветительный

HA
Boîte de Distribution герметичный (Ip65)

SH-Q3
Распределительная коробка герметичный

YCS1
Электротехнический шкаф

Шинная сборка



Штыревого типа

U-образного типа

Низковольтный предохранитель



RT18

RT18L

Изделие					
Тип	YCB6H-63	YCB7-63	YCB9-63	YCB9-80M	YCB1-125
Наименование изделия	18 мм миниатюрный автоматический выключатель	18 мм миниатюрный автоматический выключатель	18 мм миниатюрный автоматический выключатель	18 мм миниатюрный автоматический выключатель	27 мм миниатюрный автоматический выключатель
In (A)	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Полюса	1P, 2P, 3P, 4P	1P, 2P, 3P, 4P	1P, 2P, 3P, 4P	1P, 2P, 3P, 4P	1P, 2P, 3P, 4P
Отключающая способность	4.5kA	4.5kA	4.5kA, 6kA	6kA, 10kA(1-63A)/4.5kA(80A)	6kA
Характеристика срабатывания	Характеристики B, C и D	Характеристики B, C и D	Характеристики B, C и D	Характеристики B, C и D	Courbes 8~12In, C et D
Стандарт	IEC/EN 60898-1	IEC/EN 60898-1	IEC/EN 60898-1	IEC/EN 60898-1	IEC/EN60947-2 IEC/EN60898-1
Сертификация	CE, CB, EAC, INMETRO	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC

Изделие				
Тип	YCB7-125	YCB9-125	YCB6N-32	YCB9N-40
Наименование изделия	27 мм миниатюрный автоматический выключатель	27 мм миниатюрный автоматический выключатель	Disjoncteur Фаза-нейтраль	Disjoncteur Фаза-нейтраль
In (A)	63, 80, 100, 125	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	6, 10, 16, 20, 25, 32	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40
Полюса	1P, 2P, 3P, 4P	1P, 2P, 3P, 4P	1P+N	1P+N
Отключающая способность	6kA	6kA, 10kA	3kA	6kA
Характеристика срабатывания	Courbes C(8In) et D(12In)	Courbes 8~12In, C et D	Характеристики B и C	Характеристики B и C
Стандарт	IEC/EN 60947-2	IEC/EN60947-2 IEC/EN60898-1	IEC/EN 60898-1	IEC/EN 60898-1
Сертификация	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC

Изделие					
Тип	YCB6HLE-63	YCB7LE-63	YCB9LE-80M	YCB1LE-125	YCB7LE-125
Наименование изделия	18mm RCBO Электронный	18mm RCBO Электронный	18mm RCBO Электронный	27mm RCBO Электронный	27mm RCBO Электронный
In (A)	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80	63, 80, 100	63, 80, 100
Полюса	1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P	1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P	1P+N, 3P+N	1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P	1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
Чувствительность	30mA, 50mA, 100mA, 300mA	30mA, 50mA, 100mA, 300mA	30mA, 50mA, 100mA, 200mA	30mA, 100mA, 300mA	30mA, 50mA, 100mA
Отключающая способность	4.5kA	4.5kA	6kA	6kA	6kA
Характеристика срабатывания	Характеристики В, С и D	Характеристики В, С и D	Характеристики В, С и D	8~12In	Характеристики C(8In) и D(12In)
Стандарт	IEC/EN 61009-1	IEC/EN 61009-1	IEC/EN 61009-1	IEC/EN 60947-2	IEC/EN 60947-2
Сертификация	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC

Изделие					
Тип	YCB6HLN-63	YCB7LE-63Y	YCB9NL-40	YCB9L-40	YCB9HL-63
Наименование изделия	18mm RCBO фаза-нейтраль, Электронный	18mm RCBO фаза-нейтраль, Электронный	18mm RCBO фаза-нейтраль, Электронный	18mm RCBO фаза-нейтраль, Электромагнитный	18mm RCBO фаза-нейтраль, Электромагнитный
In (A)	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Полюса	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N
Чувствительность	30mA, 50mA, 100mA	30mA, 50mA, 100mA	30mA, 50mA, 100mA	30mA, 50mA, 100mA	30mA, 50mA, 100mA
Отключающая способность	4.5kA	4.5kA	6kA	6kA	6kA
Характеристика срабатывания	Характеристики В, С и D	Характеристики В, С и D	Характеристики В и С	Характеристики В и С	Характеристики В и С
Стандарт	IEC/EN 61009-1	IEC/EN 61009-1	IEC/EN 61009-1	IEC/EN 61009-1	IEC/EN 61009-1
Сертификация	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC

Изделие			
Тип	YCB6RL-100	YCB8RL-63	YCB9RL-100
Наименование изделия	Электромагнитное УЗО	Электромагнитное УЗО	Электромагнитное УЗО
In (A)	16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	16, 25, 32, 40, 50, 63	16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Полюса	1P+N, 3P+N	1P+N, 3P+N	1P+N, 3P+N
Чувствительность	30mA, 100mA, 300mA	30mA, 100mA, 300mA	30mA, 100mA, 300mA
Отключающая способность	6kA	6kA, 10kA	6kA, 10kA
Характеристика срабатывания	/	/	/
Стандарт	IEC/EN 61008-1	IEC/EN 61008-1	IEC/EN 61008-1
Сертификация	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC

Изделие		
Тип	YCH6Z-125	YCH9-125
Наименование изделия	Выключатель-разъединитель	Выключатель-разъединитель
In (A)	20, 32, 40, 63, 80, 100, 125	20, 32, 40, 63, 80, 100, 125
Полюса	1P, 2P, 3P, 4P	1P, 2P, 3P, 4P
Стандарт	IEC/EN 60947-3	IEC/EN 60947-3
Сертификация	CE, EAC	CE, EAC

Изделие		
Тип	YCBZ-40	YCBZ-100
Наименование изделия	Перекидной переключатель	Перекидной переключатель
In (A)	16, 25, 32, 40	63, 80, 100
Полюса	1P, 2P, 3P, 4P	1P, 2P, 3P, 4P
Стандарт	IEC/EN 60947-3	IEC/EN 60947-3
Сертификация	CE, EAC	CE, EAC

Изделие			
Тип	YCB9ZF-100AP 4G	YCB9ZF-100AP WIFI	YCB9ZF-100W WIFI
Наименование изделия	Disjoncteur Intelligent 4G	Disjoncteur Intelligent WIFI	Disjoncteur Intelligent WIFI
In (A)	32, 63, 100	32, 63, 100	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Полюса	1P+N, 3P+N	1P+N, 3P+N	1P, 2P, 3P, 4P
Чувствительность	30-500 мА свободно регулируется	30-500 мА свободно регулируется	/
Отключающая способность	6kA	6kA	6kA
Характеристика срабатывания	Тип C (Les autres types peuvent être personnalisés)	Тип C (Les autres types peuvent être personnalisés)	Тип C (Les autres types peuvent être personnalisés)
Стандарт	IEC/EN60898-1 IEC/EN61009-1	IEC/EN60898-1 IEC/EN61009-1	IEC/EN60898-1
Сертификация	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC



ELECTRIC Устройство защиты от импульсных перенапряжений

Устройство защиты от перенапряжения и пониженного напряжения



Изделие				
Тип	YC6VA	YC9VA	YC9VA-3	YCZF6
Наименование изделия	Protecteur de tension avec contrôle тока	Protecteur de tension avec contrôle тока	Protecteur de tension avec contrôle тока	Protection contre les surtensions и пониженного напряжения с автоматическим восстановлением
In (A)	40, 63	1-63	5-63	10, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100
Фаза	Однофазный	Однофазный	Трехфазный	Однофазный
Повышенное напряжение AC230V~AC300V		230V~300V	230V~300V	275V±5V
Пониженное напряжение	AC140V~AC220V	AC120V~AC210V	120V~210V	165V±5V
Стандарт	JB/T 12762-2015	JB/T 12762-2015	JB/T 12762-2015	JB/T 12762-2015
Сертификация	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC

Изделие			
Тип	YCS6-B	YCS6-C	YCS6-D
Наименование изделия	Dispositif de Protection contre les Перенапряжения	Dispositif de Protection contre les Перенапряжения	Dispositif de Protection contre les Перенапряжения
Номинальный разрядный ток In (8/20µs), кА	30, 40, 60	15, 20	5, 10
Максимальный разрядный ток Imax (8/20µs), кА	60, 80, 100	30, 40	10, 20
Макс. рабочее напряжение Uc (V~)	275V, 385V, 420V	275V, 385V, 420V	275V, 385V, 420V
Полюса	1P, 2P, 3P, 4P	1P, 2P, 3P, 4P	1P, 2P, 3P, 4P
Стандарт	IEC 61643-1	IEC 61643-1	IEC 61643-1
Сертификация	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC

Аппаратура распределения электроэнергии

Механический коммутационный аппарат, предназначенный для подключения к электрическим цепям.

Номинальное напряжение не превышает
1000V AC or 1500V DC.



Аппаратура распределения электроэнергии

Автоматический выключатель в литом корпусе



YCM1

63/125/160/250/
400/630/800/1250/
1600A AC400V
Icu: 35-85kA



YCM1LE

МССВ с защитой от утечки на землю
125/250/400/630/800A
AC400V
Icu: 35-65kA



YCM7

125/160/250/400/
630/800A AC400V
Icu: 15-50kA



YCM7RE

МССВ с регулируемой
электронной защитой
160/250/400/630/800A
AC400V
Icu: 35-50kA



YCM7T/A, RT

МССВ с регулируемой
тепловой магнитной защитой
160/250/400/630/800A
AC400V
Icu: 25-50kA



YCM8

125/160/250/400/630/
800/1000/1250A
AC400V
Icu: 15-50kA



YCM8LE

МССВ с защитой от утечки на зем
160/250/400/800A
AC400V
Icu: 25-50kA



YCM8T/A, RT

МССВ с регулируемой
тепловой магнитной защитой
160/250/400/630/800/
1250A AC400V
Icu: 25-50kA



YCM8E

МССВ с регулируемой
электронной защитой
160/250/400/630/800/
1000/1250A AC400V
Icu: 35-50kA



YCM3

100/160/250/400/
630/1600A
AC400V Icu: 50-85kA

Воздушный автоматический выключатель



YCW1-1000

200-1000A AC400V до
120kA



YCW1-2000~6300

630-6300A AC400V до
120kA



YCW3-1600~6300

200-6300A AC400V до
135kA

Автоматический переключатель ввода резерва



YCQ1B

10A-63A 2P, 3P, 4P
Класс CB



YCQ3B

10A-63A 2P, 4P
Класс CB



YCQ6B

6A-63A 3P, 4P
Класс CB



YCQ9Ms

63A-800A 3P, 4P
Класс CB



YCQ2

63A-800A 3P, 4P
Класс CB



YCQ1

63/125/250/400/630/
800/1250A Класс CB



YCQ4

20~1600A
Класс PC



YCQ3

16~100A
Класс PC

ELECTRIC ELECTRIC Воздушный автоматический выключатель

Аппаратура распределения электроэнергии

Перекидной переключатель



YCHGLZ1
125~3150A

Разъединитель Низковольтный предохранитель



YCHGL-63
63~3150A



NT
2~1000A

Выключатель-разъединитель с предохранителем



YCHR17
40/63/100/160
250/400/630A



YCH5
160/250/400/630A

Изделие			
Тип	YCW1-1000	YCW1-2000, 3200, 6300	YCW3-1600, 2000, 3200, 4000, 6300
Наименование изделия	Воздушный автоматический выключатель		Воздушный автоматический выключатель
In (A)	200, 400, 630, 800, 1000	630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6300	200, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6300
Полюса	3P, 4P	3P, 4P	3P, 4P
Отключающая способность	42kA	80kA, 120kA	65kA, 80kA, 100kA, 120kA, 135kA
Характеристика срабатывания	Protection moteur, Protection de distribution d'Мощность	Protection moteur, Protection de distribution d'Мощность	Protection moteur, Protection de distribution d'Мощность
Исполнение	Исполнение Выкатное исполнение, стационарное исполнение		Выкатное исполнение, стационарное исполнение
Стандарт	IEC/EN 60947-2	IEC/EN 60947-2	IEC/EN 60947-2



ELECTRIC Автоматический выключатель в литом корпусе î Автоматический выключатель в литом корпусе î



Изделие								
Тип	YCM1	YCM1LE	YCM7	YCM7RE	YCM7T/A	YCM7RT	YCM8	YCM8LE
Наименование изделия	Автоматический выключатель в литом корпусе î	Disjoncteur de fuite утечки на землю в литом корпусе	Стационарный выключатель в литом корпусе	Электронный выключатель в литом корпусе	Автоматический выключатель в литом корпусе î Réglable Thermique	Автоматический выключатель в литом корпусе î Réglable тепломатгнитной защитой	Стационарный выключатель в литом корпусе	Disjoncteur de fuite утечки на землю в литом корпусе
In (A)	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 315, 350, 400, 500, 630, 700, 800, 1000, 1250, 1600	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 315, 350, 400, 500, 630, 700, 800	63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 315, 350, 400, 500, 630, 700, 800	32, 100, 160, 250, 400, 630, 800	63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800	63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800	10, 16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 315, 350, 400, 500, 630, 700, 800, 1000, 1250	10, 16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 315, 350, 400, 500, 630, 700, 800
Полоса	2P, 3P, 4P	2P, 3P, 4P	3P, 4P	3P, 4P	3P, 4P	3P, 4P	3P, 4P	2P, 4P
Отключающая способность	25kA, 35kA, 50kA, 65kA, 75kA, 85kA	30kA, 50kA, 65kA	15kA, 25kA, 35kA, 50kA	35kA, 50kA	25kA, 35kA, 50kA	25kA, 35kA, 50kA	15kA, 25kA, 35kA, 50kA	25kA, 35kA, 50kA
Характеристика срабатывания	Protection moteur, Protection de distribution d'Мощность	Protection moteur, Protection de distribution d'Мощность	Protection moteur, Protection de distribution d'Мощность	Protection moteur, Protection de distribution d'Мощность	Protection moteur, Protection de distribution d'Мощность	Protection moteur, Protection de distribution d'Мощность	Protection moteur, Protection de distribution d'Мощность	Protection moteur, Protection de distribution d'Мощность
Стандарт	IEC/EN 60947-2	IEC/EN 60947-2	IEC/EN 60947-2	IEC/EN 60947-2	IEC/EN 60947-2	IEC/EN 60947-2	IEC/EN 60947-2	IEC/EN 60947-2
Сертификация	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC

Изделие								
Тип	YCM8T/A	YCM8RT	YCM8E	YCM3T/A	YCM3RT	YCM3E	YCM3Y	YCM3LE
Наименование изделия	Автоматический выключатель в литом корпусе î Réglable Thermique	Автоматический выключатель в литом корпусе î Réglable тепломатгнитной защитой	Электронный выключатель в литом корпусе, опция RS485	Выключатель в литом корпусе с регулируемой тепловой защитой в 2 точках	Выключатель в литом корпусе с регулируемой тепломатгнитной защитой в 2 точках	Электронный выключатель в литом корпусе	Электронный выключатель LCD à в литом корпусе	Disjoncteur de fuite утечки на землю в литом корпусе
In (A)	25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1250	25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1250	32, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 800, 1000, 1250	20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250	200, 225, 250, 315, 350, 400, 500, 600	100, 160, 250, 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600	100, 160, 250, 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600	100, 160, 250, 400, 630
Полоса	3P, 4P	3P, 4P	3P, 4P	3P, 4P	3P, 4P	3P, 4P	3P, 4P	3P, 4P
Отключающая способность	25kA, 35kA, 50kA	25kA, 35kA, 50kA	35kA, 50kA	85kA, 100kA	85kA, 100kA	65kA, 85kA, 100kA	65kA, 85kA, 100kA	85kA, 100kA
Характеристика срабатывания	Protection moteur, Protection de distribution d'Мощность	Protection moteur, Protection de distribution d'Мощность	Protection moteur, Protection de distribution d'Мощность	Protection moteur, Protection de distribution d'Мощность	Protection moteur, Protection de distribution d'Мощность	Protection moteur, Protection de distribution d'Мощность	Protection moteur, Protection de distribution d'Мощность	Protection moteur, Protection de distribution d'Мощность
Стандарт	IEC/EN 60947-2	IEC/EN 60947-2	IEC/EN 60947-2	IEC/EN 60947-2	IEC/EN 60947-2	IEC/EN 60947-2	IEC/EN 60947-2	IEC/EN 60947-2
Сертификация	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC

Изделие			
Тип	YQC9Ms	YQC2	YCS1
Наименование изделия	Автоматический переключатель ввода резерва	Автоматический переключатель ввода резерва	Автоматический переключатель ввода резерва
In (A)	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 315, 350, 400, 500, 630, 800	10, 16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250, 315, 350, 400, 500, 630, 700, 800, 1000, 1250	20, 40, 60, 80, 100, 125, 160, 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600
Полюса	3P, 4P	3P, 4P	3P, 4P
Отключающая способность при КЗ	30kA, 35kA, 50kA, 65kA, 100kA	50kA, 65kA, 75kA, 85kA	10Ie
Категория электрооборудования	Класс CB	Класс CB	Класс PC
Привод автоматического выключателя	YCM1	YCM1	/
Стандарт	IEC/EN 60947-6-1	IEC/EN 60947-6-1	IEC/EN 60947-6-1
Сертификация	CE	CE	CE

Изделие				
Тип	YQC1B	YQC3B	YQC4E/YQC4R	YQC6B
Наименование изделия	Автоматический переключатель ввода резерва	Автоматический переключатель ввода резерва	Автоматический переключатель ввода резерва	Автоматический переключатель ввода резерва
In (A)	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Полюса	2P, 3P, 4P	2P, 4P	2P, 3P, 4P	3P, 4P
Отключающая способность при КЗ	6kA	6kA	8kA (making capacity)	6kA
Категория электрооборудования	Класс CB	Класс CB	Класс PC	Класс CB
Привод автоматического выключателя MCB		MCB	/	MCB
Стандарт	IEC/EN 60947-6-1	IEC/EN 60947-6-1	IEC/EN 60947-6-1	IEC/EN 60947-6-1
Сертификация	CE	CE	CE	CE

Изделие					
Тип	NT	RT18	RT18L	YCH5	YCHR17
Наименование изделия	Предохранитель	Предохранитель	Предохранитель	Разъединитель с предохранителем	Разъединитель с предохранителем
In (A)	2~1000	2~63	2~125	160, 250, 400, 630	40, 63, 100, 160, 250, 400, 630
Отключающая способность 120kA(500V), 50kA(690V)		100kA	100kA	/	/
Напряжение (V)	500, 690	400	400	400, 690	400, 690
Стандарт	IEC 60269	IEC 60269	IEC 60269	IEC 60947-3	IEC 60947-3

Управление и защита электродвигателей

Устройства управления и защиты для OEM-производителей, системных интеграторов, инженеринговых компаний и изготовителей щитов, de panneaux, qui peuvent fournir d'excellents solutions для управления и защиты электродвигателей.



Контактор



CJX2s
9~95A
4~45kW



CJX2s-N
Контактор с механической блокировкой



CJX2i
9~95A
4~45kW



CJX2-D
9~95A
4~45kW



CJX2-K
6~12A
2.2~5.5kW



CJ19i
Контактор de commutation de condensateur
6~60kvar 220~380V



CJ19
Контактор de commutation de condensateur
6~60kvar 220~380V



CJX2-Z
Контактор AC с катушкой DC
9~95A
4~45kW



CJX2-F
115~630A
55~335kW



CJX2s-F
115~630A
55~335kW



CJX2-F-N
Контактор с механической блокировкой

Тепловое реле



JR28S
0.1~0.16~400~630A



JR28
0.1~0.16~400~630A

Пускатель



YCQ7
2.5~4~80~93A



LE1
2.5~4~80~93A



YCP5
0.1~0.16~56~80A

Устройство плавного пуска



YCQR2
5.5~600kW

Частотный преобразователь



YCB1000
0.75~500kW



YCB2000
0.75~110kW



IST230A
Mini type
0.4~5.5kW

ELECTRIC Контактор

Изделие						
Тип	CJX2s	CJX2i	CJX2-D	CJX2-F	CJX2-K	CJX2-Z
Наименование изделия	Контактор AC Мини-контактор AC Контактор AC с катушкой DC					
In (A)	9, 12, 18, 25, 32, 38, 40, 50, 65, 80, 95	9, 12, 18, 25, 32, 38, 40, 50, 65, 80, 95	9, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 95, 115, 150, 170	115, 150, 185, 225, 265, 330, 400, 500, 630, 800, 1250	6, 9, 12	9, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 95
Полюса	3P	3P	3P, 4P	3P, 4P	3P, 4P	3P, 4P
Вспомогательный контакт	1NC+1NO 1NC+1NO 1NO, 1NC, 1NC+1NO			/	3principaux+1NO, 3principaux+1NC, 4NO, 2NC+2NO	3principaux+1NO, 3principaux+1NC, 4NO, 2NC+2NO
Напряжение катушки (V~)	24, 36, 48, 110, 127, 220/230, 240, 380, 400, 415, 440	24, 36, 48, 110, 127, 220/230, 240, 380/400, 415, 440	24, 36, 48, 110, 127, 220/230, 240, 380/400, 415, 440	24, 36, 48, 110, 127, 220/230, 240, 380/400, 415, 440	24, 36, 48, 110, 127, 220/230, 240, 300/400, 415, 440	DC 24V, 48V, 110V, 220V
Частота	50/60Hz, 50Hz, 60Hz	50/60Hz, 50Hz, 60Hz	50/60Hz, 50Hz, 60Hz	50/60Hz, 50Hz, 60Hz	50/60Hz, 50Hz, 60Hz	/
Стандарт	IEC/EN 60947-4-1	IEC/EN 60947-4-1	IEC/EN 60947-4-1	IEC/EN 60947-4-1	IEC/EN 60947-4-1	IEC/EN 60947-4-1
Сертификация	CE, CB, TUV	CE, CB, TUV	CE	CE	CE	CE

Изделие	   			
Тип	JR28s	JR28	JR28-11.5	LR9
Наименование изделия	Тепловое реле перегрузки	Тепловое реле перегрузки	Тепловое реле перегрузки	Электронное реле перегрузки
In (A)	25, 36, 93, 150, 200, 630 (Cadre du courant)	25, 36, 93, 150, 200, 630 (Cadre du courant)	11.5 (Cadre du courant)	220, 630 (Cadre du courant)
Полоса	3P	3P	3P	3P
Частота	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Стандарт	IEC/EN 60947-4-1	IEC/EN 60947-4-1	IEC/EN 60947-4-1	IEC/EN 60947-4-1
Сертификация	CE	CE	CE	CE

Изделие	  		
Тип	YCB1000	YCB2000	IST230A
Наименование изделия	Частотный преобразователь	Частотный преобразователь	Частотный преобразователь
Мощность	0.75kW, 1.5kW, 2.2kW, 4kW, 5.5kW, 7.5kW, 11kW, 15kW, 18.5kW, 22kW, 30kW, 37kW, 45kW, 55kW, 75kW, 93kW, 110kW, 132kW, 160kW, 185kW, 200kW, 220kW, 260kW, 280kW, 315kW, 350kW, 400kW, 500kW	0.75kW, 1.5kW, 2.2kW, 4kW, 5.5kW, 7.5kW, 11kW, 15kW, 18.5kW, 22kW, 30kW, 37kW, 45kW, 55kW, 75kW, 90kW, 110kW	0.4kW, 0.75kW, 1.5kW, 2.2kW, 4kW, 5.5kW
Напряжение	Вход 220 В однофазный, вход 380 В трехфазный	Вход 220 В однофазный, вход 380 В трехфазный	Вход 220 В однофазный, вход 380 В трехфазный
Стандарт	IEC/EN 61800	IEC/EN 61800	IEC/EN 61800
Сертификация	CE	CE	CE

Relais

Dispositifs de contrôle et de protection qui couvrent l'OEM, системных интеграторов и инжиниринговых компаний et les constructeurs de panneaux, qui peuvent обеспечивающие эффективные решения для управления et la protection des moteurs.



Relais

Твердотельное реле



SSR-1



SSR



SSR-3



SSR-3

Универсальное реле



55.02, 55.04



60.12, 60.13



70.2, 70.3



MY2, MY3, MY4



LY2, LY3, LY4



MK3P

Реле защиты



APR-3



JVM-1



JVM-2

Реле защиты двигателя
Relais de protection moteur

Реле времени



KG316T



TP8A16



SUL181h



YCT8



DH48S-2Z



H3BA-8



H3CR-A8



ST3PA, ST3PC



AH3-3

Импульсное реле



YCIR

Контроллер уровня жидкости Бесконтактное реле уровня Розетка для реле



AFS-GR



61F-GP



AFR-1



PYF08A



PYF14A-E



PF113A-E

Промышленная аппаратура и выключатели

Dispositifs de contrôle et de protection qui couvrent l'OEM,
системных интеграторов и инженеринговых компаний
et les constructeurs de panneaux, qui peuvent
обеспечивающие эффективные решения для управления
et la protection des moteurs.



Кнопка управления Световой индикатор



LAY5 LAY4 XB5 COB COB

Цифровой индикатор



AD16



AD22 AD16

Концевой выключатель



XCK-M ME MEA WL

Микровыключатель



Z-15 AZ

Педаальный выключатель



Универсальный кулачковый переключатель



LW28 EP



D11-3P/4P

Комбинированный
выключатель аварийного
отключения



YCD12

Сигнальная лампа



Сигнальная лампа

Зуммеры и сирены



MS-190

HRB-N80

Изделие					
Тип	LAY4	LAY5	XB5	AD22	COB
Наименование изделия	Кнопка управления Кнопка управления Кнопка управления Кнопка управления Световой индикатор				
Модель	Кнопка с самовозвратом, поворотная кнопка, ключевой переключатель, грибовидная кнопка, кнопка аварийной остановки, двухнопочный пост, кнопка со световой индикацией, влагозащищенная кнопка	Кнопка с самовозвратом, поворотная кнопка, ключевой переключатель, грибовидная кнопка, кнопка аварийной остановки, двухнопочный пост, кнопка со световой индикацией, влагозащищенная кнопка	Кнопка с самовозвратом, поворотная кнопка, ключевой переключатель, грибовидная кнопка, кнопка аварийной остановки, Bouton à deux têtes,	Резистивная, емкостная нагрузка	COB-61, COB-61A, COB-62, COB-62A, COB-63, COB-63A, COB-64, COB-64A
Род тока	2.5~3A(AC-15) 0.27~0.55A(DC-13)	2.5~3A(AC-15) 0.27~0.55A(DC-13)	2.5~3A(AC-15) 0.27~0.55A(DC-13)	≤50mA	2.5~4.5A(AC-15) 0.3~0.6A(DC-13)
Напряжение	AC	AC	AC	AC, DC	AC
Стандарт	IEC 60947-5-1	IEC 60947-5-1	IEC 60947-5-1	IEC 60947-5-1	IEC 60947-5-1

Источники питания

Комплексная серия изделий для стабилизации напряжения
электрической сети, измерения тока в системе,
обнаружения и защиты компонентов электрической цепи
et alimentent le circuit de commande, etc.



Источники питания

Стабилизатор напряжения AC



SBW

Высокомощный однофазный стабилизатор
Трёхфазный стабилизатор напряжения



SVC



SVC



AVR

Stabilisateur de
Tension domestique
(Type Relais)



TSD

Stabilisateur de Tension
Подвесного типа

Регулятор напряжения AC



**TDGC2, TDGC2J
TSGC2, TSGC2J**

Трансформатор управления



Bk2



JBK3



JBK5



**SG Сухой трехфазный
трансформатор
de type sec**

Импульсный блок питания



LRS-35



MS-25W



S-25W

Импульсный блок питания



DR-45W



DR-75W

Onduleur



YCPE

Инвертор с синусоидальной выходной формой
Avec affichage E



YCP

Onduleur à Onde
синусоидальной формы



YCPC

Инвертор с синусоидальной выходной формой
с зарядным устройством



YCM

Инвертор с синусоидальной выходной формой
модифицированной синусоиды

Изделие	  		
Тип	SVC	SVC	SBW
Наименование изделия	Стабилизатор напряжения AC Однофазный полностью автоматический	полн [~] Стабилизатор напряжения AC Трехфазный	ый
Мощность	0,5, 1, 1,5, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50kVA	1,5, 3, 4,5, 6, 9, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100kVA	50, 60, 100, 150, 180, 200, 225, 250, 300, 320, 400, 500, 600kVA
Стандарт	EN 61000-6-2, 61000-6-4, 61558-1	EN 61000-6-2, 61000-6-4, 61558-1	EN 61000-6-2, 61000-6-4, 61558-1
Регулирование напряжения U		√	√
Перегрузка U		√	√
Синусоид. напряжение U		•	•
Короткое замыкание U		√	√
стандартная функция опциональная функция			

Интегрированная серия изделий для измерения тока в системе, обнаружения и защиты компонентов dans le circuit.



Электронный счетчик



DDS226 Электронный счетчик Однофазный
DDS226-1 Электронный счетчик Однофазный
DDSY726 Электронный счетчик Однофазный Предоплаченный
DTSY726-LCD Электронный счетчик Трехфазный
DTSY726 Электронный счетчик Трехфазный Предоплаченный

Трехфазный счетчик на DIN-рейку



DTSY726D-7P
DTSY726D-7P M
DTSY726D-7P WIFI Многофункциональный

Однофазный счетчик на DIN-рейку



DDS226D-1P Многофункциональный
DDS226D-1P M Многофункциональный
DDS226D-2P
DDS226D-2P M
DDS226D-2P WIFI
DDS226D-4P WIFI

Щитовой индикатор



YC-96 & YC-72
YC-48

Цифровой измеритель



YC-K3-UIF

Контроллер температуры



XMT□-9 **XMT□-7**

Трансформатор тока



MSQ **RCT** **YCP**

Самовосстанавливающийся шунтирующий конденсатор



BSMJ **BGMJ**





JKW5C

Электротехнические аксессуары

Различные серии компонентов
используемых в системах
промышленного управления.



Промышленная вилка и розетка  YHT  YHT		Соединительные клеммы  DTL-2  DT  SC(JGK)  GTL  GT  GTY									
Изолированные кольцевые наконечники под опрессовку  RV, RVS, RVM, RVL		Неизолированные кольцевые наконечники  RNB, RNBS, RNBM, RNBL		Изолированные наконечники Изолированный штекерный/гнездовой разъем  SV, SVL, SVS, SVM		Неизолированные наконечники  SNB, SNBS, SNBL, SNBM		Изолированные втулочные наконечники  FDD, MDD		Изолированный наконечник-гнездо / стыковое соединение  FRD, MPD	
Полностью изолированные виниловые разъединители и наложенные изолированные разъединители  BV, PVT, BNYF		Штыревые наконечники изолированные / не изолированные  PTV, PTN		Изолированные плоские наконечники и изолированные скошенные плоские наконечники  DBV		Изолированные втулочные наконечники  E0506~E50-25		Изолированные втулочные наконечники  EN0506~EN50-20, TE0508~TE16-14			

Клеммный соединитель  JXB, EK, UK, USLKG TB, TC	Вентилятор  YC	Нейлоновый кабельный ввод с резьбой PG  PG	Пластиковые электроаксессуары  Attache cable en Nylon autobloquant  Клеммные колодки  Distribution de la Fente Isolante  Огнестойкая термоусадочная трубка					
Клеммные колодки  HC-001  HC-003  HC-004			HC-016  HC-016 211					 Bande d' Emballage en Spirale  Marqueur кабеля  Основание для кабельной стяжки
UKK  UKK-160								

Настенные выключатели и розетки

Британский стандарт
Европейский стандарт



Настенные выключатели и розетки

Европейский стандарт



YCWS9-102
10AX250V
Выключатель
Sens Unique



YCWS9-101
10AX250V
Выключатель
Sens Unique
avec voyant



YCWS9-106
10AX250V
Interrupteur
однопозиционный
deux bandes



YCWS9-105
10AX250V
Interrupteur unidirectionnel
двухклавишный с индикатором



YCWS9-112
Interrupteur
однопозиционный
трехклавишный



YCWS9-111
10A 250V
Interrupteur de
Sonette de Porte



YCWS9-110
10A 250V
Interrupteur Bouton-
Poussoir avec voyant




YCWS9-117
16A 250V
Розетка французского стандарта



YCWS9-122
Prise d' ordinateur
RJ45, 1 порт



YCWS9-125
Телефонная розетка
RJ11, 2 порта



YCWS9-119
Prise TV
(Femelle)



YCWS9-121
SAT-розетка



YCWS9-116
16A 250V
Розетка российского стандарта



YCWS9-118
600W
Розетка с диммером



YCWS9-136
Регулятор вентилятора



YCWS9-114
16A 250V
Prise
Allemande



YCWS9-128
16A 250V
Prise Double
Russe



YCWS9-127
16A 250V
Двойная розетка
Allemande



YCWS9-115
16A 250V
Prise Allemande
avec Couvercle

Британский стандарт



YCWS6-113S

1×13A
Prise de Courant
avec Interrupteur



YCWS6-113T

1×13A
Prise de Courant
avec Interrupteur
со световой индикацией



YCWS6-112S

1×Multi 13A
Prise de Courant
avec Interrupteur



YCWS6-112T

1×Multi 13A
Prise de Courant
avec Interrupteur
со световой индикацией



YCWS6-116T

2 Broche & Multi 13A
Prise de Courant
avec Interrupteur
со световой индикацией



YCWS6-115S

1×15A
Prise de Courant
avec Interrupteur



YCWS6-115T

1×15A
Prise de Courant
avec Interrupteur
со световой индикацией



YCWS6-108L

Prise
d' Ordinateur



YCWS6-100S

Кнопка звонка



YCWS6-107S

ТВ-розетка



YCWS6-1000W

250V 50/60Hz
1000W
Регулятор
de Vitesse



YCWS6-145D

45A
Interrupteur Mural
de Climatisation avec
Неоновая индикация 3×3



YCWS6-101S

Одноклавишный настенный выключатель



YCWS6-102S

Interrupteur mural
Unidirectionnel



YCWS6-103S

Interrupteur mural
Unidirectionnel



YCWS6-109S

Спутниковая розетка



YCWS6-500W

250V 50/60Hz 500W
Розетка вентилятора с регулятором



YCWS6-L120D

20A
Водонагреватель

2-клавишный

3-клавишный