

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД

Каталог низковольтной электротехнической продукции CNC Electric

Перевод выполнен с французской версии каталога «Catalogue de produits électriques à basse tension», октябрь 2022

Компания: CNC ELECTRIC GROUP ZHEJIANG TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: Hutou Industrial Zone, Liushi, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

Тел.: 0086-577-61989999 Факс: 0086-577-61891122

Сайт: www.cncele.com E-mail: cncele@cncele.com

Примечание. Коды изделий, числовые параметры, стандарты и сертификаты сохранены в исходном виде. Терминология приведена к русской технической норме: MCB — миниатюрный автоматический выключатель, RCBO — автоматический выключатель дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, RCCB — выключатель дифференциального тока без встроенной защиты от сверхтоков, MCCB — автоматический выключатель в литом корпусе, ACB — воздушный автоматический выключатель, ATS — автоматический ввод резерва / автоматический переключатель питания.

1. Модульное оборудование на DIN-рейку

Широко применяется в жилых электроустановках, OEM-проектах, производстве щитов и системах электроснабжения. Конечное распределение является важной частью построения системы распределения энергии и обеспечивает надежную защиту конечного пользователя.

1.1. Обзор ассортимента

Модель	Наименование / тип	Основные характеристики
YCB6H-63	Миниатюрный автоматический выключатель	4.5kA
YCB7-63	Миниатюрный автоматический выключатель	4.5kA
YCB9-63	Миниатюрный автоматический выключатель	4.5kA / 6kA
YCB9-80M	Миниатюрный автоматический выключатель	4.5kA / 6kA / 10kA
YCB1-125	Миниатюрный автоматический выключатель, 27 мм	6kA
YCB7-125	Миниатюрный автоматический выключатель, 27 мм	6kA
YCB9-125	Миниатюрный автоматический выключатель, 27 мм	6kA / 10kA
YCB6N-32	Автомат phase-neutre (1P+N)	3kA
YCB9N-40	Автомат phase-neutre (1P+N)	6kA
YCB6HLE-63 / YCB7LE-63 / YCB9LE-80M / YCB1LE-125 / YCB7LE-125	RCBO электронные	4.5–6kA
YCB6HNL-63 / YCB7LE-63Y / YCB9NL-40	RCBO electronic, 1P+N	4.5–6kA
YCB9L-40 / YCB9HL-63	RCBO электромагнитные, 1P+N	6kA
YCB6RL-100 / YCB8RL-63 / YCB9RL-100	RCCB электромагнитные	6kA / 10kA
YCH6Z-125 / YCH9-125	Выключатели-разъединители	20...125A
YCB9ZF-100AP / YCB9ZF-100W	Интеллектуальные автоматические выключатели 4G / Wi-Fi	16...100A, 30...500mA
YCWF-Y02	Контроллер интеллектуального переключателя	Wi-Fi
YCBZ-40 / YCBZ-100	Перекидные переключатели	16...100A
ADM / YCD9 / YCMV3	Индикаторы / вольтметр	1–3 LED / AC80–500V
YC6VA / YC9VA / YC9VA-3 / YCZF6	Защита от перенапряжения и пониженного напряжения	1-ф / 3-ф, 1...100A
TMS-5	Модульная розетка	—
YCS6-B / YCS6-C / YCS6-D	Устройства защиты от импульсных перенапряжений (SPD)	Imax 60/80/100kA; 30/40kA; 10/20kA
YCCH6 / YCCH7	Модульные контакторы	16...100A, ручной тип / стандарт
YCX1 / YCX2 / YCX3 / YCX6 / HA / SH-Q3 / YCS1	Распределительные корпуса, влагозащищенные коробки и шкафы	Накладные / встраиваемые / осветительные / IP65 / соединительные
Type Pin / Type U / RT18 / RT18L	Шинные гребенки и низковольтные	—

	предохранители	
--	----------------	--

1.2. Миниатюрные автоматические выключатели (МСВ)

Модель	Наименование / тип	Основные характеристики
YCB6H-63	18 мм миниатюрный автоматический выключатель	In: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A; 1P/2P/3P/4P; 4.5kA; кривые B/C/D; IEC/EN 60898-1; CE, CB, EAC, INMETRO
YCB7-63	18 мм миниатюрный автоматический выключатель	In: 1, 2, 3, 4.5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A; 1P/2P/3P/4P; 4.5kA; кривые B/C/D; IEC/EN 60898-1; CE, EAC
YCB9-63	18 мм миниатюрный автоматический выключатель	In: 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A; 1P/2P/3P/4P; 4.5kA / 6kA; кривые B/C/D; IEC/EN 60898-1; CE, EAC
YCB9-80M	18 мм миниатюрный автоматический выключатель	In: 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80A; 1P/2P/3P/4P; 6kA, 10kA (1–63A) / 4.5kA (80A); кривые B/C/D; IEC/EN 60898-1; CE, EAC
YCB1-125	27 мм миниатюрный автоматический выключатель	In: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125A; 1P/2P/3P/4P; 6kA; кривые 8~12In, C, D; IEC/EN 60947-2 и IEC/EN 60898-1; CE, EAC
YCB7-125	27 мм миниатюрный автоматический выключатель	In: 63, 80, 100, 125A; 1P/2P/3P/4P; 6kA; кривые C(8In) и D(12In); IEC/EN 60947-2; CE, EAC
YCB9-125	27 мм миниатюрный автоматический выключатель	In: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125A; 1P/2P/3P/4P; 6kA / 10kA; кривые 8~12In, C, D; IEC/EN 60947-2 и IEC/EN 60898-1; CE, EAC
YCB6N-32	Автоматический выключатель phase-neutre	In: 6, 10, 16, 20, 25, 32A; 1P+N; 3kA; кривые B и C; IEC/EN 60898-1; CE, EAC
YCB9N-40	Автоматический выключатель phase-neutre	In: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A; 1P+N; 6kA; кривые B и C; IEC/EN 60898-1; CE, EAC

1.3. RCBO — автоматические выключатели дифференциального тока

Модель	Наименование / тип	Основные характеристики
YCB6HLE-63	18 мм RCBO, электронный	In: 6...63A; 1P+N/2P/3P/3P+N/4P; чувствительность 30/50/100/300mA; 4.5kA; кривые B/C/D; IEC/EN 61009-1; CE, EAC
YCB7LE-63	18 мм RCBO, электронный	In: 6...63A; 1P+N/2P/3P/3P+N/4P; чувствительность 30/50/100/300mA; 4.5kA; кривые B/C/D; IEC/EN 61009-1; CE, EAC
YCB9LE-80M	18 мм RCBO, электронный	In: 1...80A; 1P+N/3P+N; чувствительность 30/50/100/200mA; 6kA; кривые B/C/D; IEC/EN 61009-1; CE, EAC
YCB1LE-125	27 мм RCBO, электронный	In: 63, 80, 100A; 1P+N/2P/3P/3P+N/4P;

		чувствительность 30/100/300mA; 6kA; 8~12In; IEC/EN 60947-2; CE, EAC
YCB7LE-125	27 мм RCBO, электронный	In: 63, 80, 100A; 1P+N/2P/3P/3P+N/4P; чувствительность 30/50/100mA; 6kA; кривые C(8In) и D(12In); IEC/EN 60947-2; CE, EAC
YCB6HLN-63	18 мм RCBO phase-neutre, электронный	In: 6...63A; 1P+N; чувствительность 30/50/100mA; 4.5kA; кривые B/C/D; IEC/EN 61009-1; CE, EAC
YCB7LE-63Y	18 мм RCBO phase-neutre, электронный	In: 6...63A; 1P+N; чувствительность 30/50/100mA; 4.5kA; кривые B/C/D; IEC/EN 61009-1; CE, EAC
YCB9NL-40	18 мм RCBO phase-neutre, электронный	In: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A; 1P+N; чувствительность 30/50/100mA; 6kA; кривые B/C; IEC/EN 61009-1; CE, EAC
YCB9L-40	18 мм RCBO phase-neutre, электромагнитный	In: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A; 1P+N; чувствительность 30/50/100mA; 6kA; кривые B/C; IEC/EN 61009-1; CE, EAC
YCB9HL-63	18 мм RCBO phase-neutre, электромагнитный	In: 6...63A; 1P+N; чувствительность 30/50/100mA; 6kA; кривые B/C; IEC/EN 61009-1; CE, EAC

1.4. Выключатели, УЗО и интеллектуальные аппараты

Модель	Наименование / тип	Основные характеристики
YCH6Z-125	Выключатель-разъединитель	20, 32, 40, 63, 80, 100, 125A; 1P/2P/3P/4P; IEC/EN 60947-3; CE, EAC
YCH9-125	Выключатель-разъединитель	20, 32, 40, 63, 80, 100, 125A; 1P/2P/3P/4P; IEC/EN 60947-3; CE, EAC
YCBZ-40	Перекидной переключатель	16, 25, 32, 40A; 1P/2P/3P/4P; IEC/EN 60947-3; CE, EAC
YCBZ-100	Перекидной переключатель	63, 80, 100A; 1P/2P/3P/4P; IEC/EN 60947-3; CE, EAC
YCB6RL-100	RCCB электромагнитный	16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100A; 1P+N/3P+N; чувствительность 30/100/300mA; 6kA; IEC/EN 61008- 1; CE, EAC
YCB9RL-100	RCCB электромагнитный	16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100A; 1P+N/3P+N; чувствительность 30/100/300mA; 6kA / 10kA; IEC/EN 61008-1; CE, EAC
YCB8RL-63	RCCB электромагнитный	16, 25, 32, 40, 50, 63A; 1P+N/3P+N; чувствительность 30/100/300mA; 6kA / 10kA; IEC/EN 61008-1; CE, EAC
YCB9ZF-100AP 4G	Интеллектуальный автоматический выключатель 4G	32, 63, 100A; 1P+N / 3P+N; 6kA; тип C (другие кривые — по

		индивидуальному заказу); чувствительность 30...500mA с произвольной настройкой; IEC/EN 60898-1 и IEC/EN 61009-1; CE, EAC
YCB9ZF-100AP Wi-Fi	Интеллектуальный автоматический выключатель Wi-Fi	32, 63, 100A; 1P+N / 3P+N; 6kA; тип C; чувствительность 30...500mA; IEC/EN 60898-1 и IEC/EN 61009-1; CE, EAC
YCB9ZF-100W Wi-Fi	Интеллектуальный автоматический выключатель Wi-Fi	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100A; 1P/2P/3P/4P; 6kA; тип C; IEC/EN 60898-1; CE, EAC

1.5. Защита от перенапряжения / пониженного напряжения и SPD

Модель	Наименование / тип	Основные характеристики
YC6VA	Реле контроля напряжения и тока	40/63A; однофазное исполнение; пониженное напряжение AC140V~AC220V; повышенное напряжение AC230V~AC300V; JB/T 12762-2015; CE, EAC
YC9VA	Реле контроля напряжения и тока	1~63A; однофазное исполнение; AC120V~AC210V / 230V~300V; JB/T 12762-2015; CE, EAC
YC9VA-3	Реле контроля напряжения и тока	1~63A; трехфазное исполнение; 120V~210V / 230V~300V; JB/T 12762-2015; CE, EAC
YCZF6	Автоматическое восстановление после перенапряжения / пониженного напряжения	10, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100A; однофазное; 165V±5V / 275V±5V; JB/T 12762-2015; CE, EAC
YCS6-B	Устройство защиты от импульсных перенапряжений	In 30/40/60kA; I _{max} 60/80/100kA; 1P/2P/3P/4P; U _c 275V, 385V, 420V; IEC 61643-1; CE, EAC
YCS6-C	Устройство защиты от импульсных перенапряжений	In 15/20kA; I _{max} 30/40kA; 1P/2P/3P/4P; U _c 275V, 385V, 420V; IEC 61643-1; CE, EAC
YCS6-D	Устройство защиты от импульсных перенапряжений	In 5/10kA; I _{max} 10/20kA; 1P/2P/3P/4P; U _c 275V, 385V, 420V; IEC 61643-1; CE, EAC

2. Аппаратура распределения электроэнергии

Подраздел включает коммутационные аппараты механического действия, предназначенные для подключения к электрическим цепям. Номинальное напряжение не превышает 1000V AC или 1500V DC.

2.1. Обзор ассортимента

Модель	Наименование / тип	Основные характеристики
YCM8 / YCM7 / YCM1 / YCM3	Автоматические выключатели в литом корпусе (MCCB)	125...1600A; AC400V; I _{cu} 15...85kA в зависимости от серии
YCM8LE / YCM1LE / YCM3LE	MCCB с защитой от утечки на землю	125...800A / 100...630A
YCM8T/A, YCM8RT, YCM8E, YCM7T/A, YCM7RT, YCM7RE,	Регулируемые термические, термомагнитные и электронные	160...1600A

YCM3T/A, YCM3RT, YCM3E, YCM3Y	МССВ	
YCW1-1000 / YCW1-2000~6300 / YCW3-1600~6300	Воздушные автоматические выключатели (ACB)	200...6300A; до 135kA
YCQ2 / YCS1 / YCQ4 / YCQ1B / YCQ3B / YCQ6B / YCQ9Ms	Автоматические переключатели питания / ABP	6...1600A; Class CB или PC
YCHGL-63 NT / YCH5 / YCHR17 / YCHGLZ1	Предохранительные разъединители и перекидные выключатели	2...3150A

2.2. Воздушные автоматические выключатели (ACB)

Модель	Наименование / тип	Основные характеристики
YCW1-1000	Воздушный автоматический выключатель	In: 200, 400, 630, 800, 1000A; 3P/4P; отключающая способность 42kA; защита двигателя и распределения энергии; IEC/EN 60947-2; исполнение выкатное и стационарное
YCW1-2000 / 3200 / 6300	Воздушный автоматический выключатель	In: 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6300A; 3P/4P; 80kA / 120kA; IEC/EN 60947-2; выкатное и стационарное исполнение
YCW3-1600 / 2000 / 3200 / 4000 / 6300	Воздушный автоматический выключатель	In: 200...6300A; 3P/4P; 65kA / 80kA / 100kA / 120kA / 135kA; IEC/EN 60947-2; выкатное и стационарное исполнение

2.3. МССВ — автоматические выключатели в литом корпусе

Модель	Наименование / тип	Основные характеристики
YCM1	МССВ фиксированного исполнения	In: 10...1600A; 2P/3P/4P; Icu 25/35/50/65/75/85kA; защита двигателя и распределения энергии; IEC/EN 60947-2; CE, EAC
YCM1LE	МССВ с защитой от утечки на землю	In: 10...800A; 2P/3P/4P; Icu 30/50/65kA; IEC/EN 60947-2; CE, EAC
YCM3RT	МССВ термоманитный, двухступенчатая регулировка	In: 200, 225, 250, 315, 350, 400, 500, 600A; 3P/4P; 85/100kA; IEC/EN 60947-2; CE, EAC
YCM3E	Электронный МССВ	In: 100, 160, 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600A; 3P/4P; 65/85/100kA; IEC/EN 60947-2; CE, EAC
YCM3Y	Электронный МССВ с LCD	3P/4P; 65/85/100kA; IEC/EN 60947-2; CE, EAC
YCM3LE	МССВ с защитой от утечки на землю	In: 100, 160, 250, 400, 630A; 3P/4P; 85/100kA; IEC/EN 60947-2; CE, EAC
YCM3T/A	Термически регулируемый МССВ	In: 100...1600A; 3P/4P; IEC/EN 60947-2; CE, EAC
YCM7	МССВ фиксированного исполнения	In: 63...800A; 3P/4P; 15/25/35/50kA; IEC/EN 60947-2; CE, EAC

YCM7T/A	Термически регулируемый МССВ	In: 63...800A; 3P/4P; 25/35/50kA; IEC/EN 60947-2; CE, EAC
YCM7RT	Термомагнитный МССВ	In: 63...800A; 3P/4P; 25/35/50kA; IEC/EN 60947-2; CE, EAC
YCM7RE	Электронный МССВ	In: 32, 100, 160, 250, 400, 630, 800A; 3P/4P; 35/50kA; IEC/EN 60947-2; CE, EAC
YCM8	МССВ фиксированного исполнения	In: 10...1250A; 3P/4P; 15/25/35/50kA; IEC/EN 60947-2; CE, EAC
YCM8LE	МССВ с защитой от утечки на землю	In: 10...800A; 2P/4P; 25/35/50kA; IEC/EN 60947-2; CE, EAC
YCM8T/A	Термически регулируемый МССВ	In: 25...1250A; 3P/4P; 25/35/50kA; IEC/EN 60947-2; CE, EAC
YCM8RT	Термомагнитный МССВ	In: 25...1250A; 3P/4P; 25/35/50kA; IEC/EN 60947-2; CE, EAC
YCM8E	Электронный МССВ, опция RS485	In: 32...1250A; 3P/4P; 35/50kA; IEC/EN 60947-2; CE, EAC

2.4. Автоматические переключатели питания (ATS / ABP)

Модель	Наименование / тип	Основные характеристики
YCQ9Ms	Автоматический переключатель питания	In: 10...800A; 3P/4P; 30/35/50/65/100kA; Class CB; привод YCM1; IEC/EN 60947-6-1; CE
YCQ2	Автоматический переключатель питания	In: 10...1250A; 3P/4P; 50/65/75/85kA; Class CB; привод YCM1; IEC/EN 60947-6-1; CE
YCS1	Автоматический переключатель питания	In: 20...1600A; 3P/4P; Class PC; 10Ie; IEC/EN 60947-6-1; CE
YCQ1B	Автоматический переключатель питания	In: 10...63A; 2P/3P/4P; 6kA; Class CB; привод MCB; IEC/EN 60947-6-1; CE
YCQ3B	Автоматический переключатель питания	In: 10...63A; 2P/4P; 6kA; Class CB; привод MCB; IEC/EN 60947-6-1; CE
YCQ4E / YCQ4R	Автоматический переключатель питания	In: 16...100A; 2P/3P/4P; 8kA (making capacity); Class PC; IEC/EN 60947-6-1; CE
YCQ6B	Автоматический переключатель питания	In: 6...63A; 3P/4P; 6kA; Class CB; привод MCB; IEC/EN 60947-6-1; CE

2.5. Предохранители и разъединители

Модель	Наименование / тип	Основные характеристики
NT	Предохранитель	2...1000A; 500 / 690V; IEC 60269; отключающая способность 120kA (500V), 50kA (690V)
RT18	Предохранитель	2...63A; 400V; IEC 60269; 100kA
RT18L	Предохранитель	2...125A; 400V; IEC 60269; 100kA
YCH5	Предохранительный разъединитель	160 / 250 / 400 / 630A; 400 / 690V; IEC 60947-3

YCHR17	Предохранительный разъединитель	40 / 63 / 100 / 160 / 250 / 400 / 630A; 400 / 690V; IEC 60947-3
YCHGL-63 NT	Разъединитель с предохранителем	2...1000A
YCHGLZ1	Перекидной выключатель	125...3150A

3. Управление и защита электродвигателей

Линейка предназначена для OEM-производителей, системных интеграторов, инжиниринговых компаний и изготовителей щитов. Оборудование обеспечивает надежные решения для управления и защиты двигателей.

3.1. Контакторы, пускатели и устройства плавного пуска

Модель	Наименование / тип	Основные характеристики
CJX2s / CJX2i / CJX2-D	Контактор переменного тока	9...95A; 4...45kW; 3P (у отдельных серий 3P/4P); катушка 24, 36, 48, 110, 127, 220/230, 240, 380/400, 415, 440V; 50/60Hz; IEC/EN 60947-4-1; CE / CB / TUV в зависимости от серии
CJX2-F	Контактор переменного тока	115...1250A; 55...335kW; 3P/4P; IEC/EN 60947-4-1; CE
CJX2s-F	Контактор переменного тока	115...630A; 55...335kW
CJX2-F-N / CJX2s-N	Контактор с механической блокировкой	—
CJX2-K	Мини-контактор переменного тока	6...12A; 2.2...5.5kW; 3P/4P; IEC/EN 60947-4-1; CE
CJX2-Z	Контактор переменного тока с катушкой DC	9...95A; 4...45kW; DC 24 / 48 / 110 / 220V; IEC/EN 60947-4-1; CE
CJ19 / CJ19i	Контактор для коммутации конденсаторов	6...60kvar; 220...380V
LE1 / YCQ7	Пускатель	2.5...4 ... 80...93A
YCQR2	Устройство плавного пуска	5.5...600kW

3.2. Частотные преобразователи и реле перегрузки

Модель	Наименование / тип	Основные характеристики
YCB1000	Преобразователь частоты	0.75...500kW; вход 1-ф 220V / 3-ф 380V; IEC/EN 61800; CE
YCB2000	Преобразователь частоты	0.75...110kW; вход 1-ф 220V / 3-ф 380V; IEC/EN 61800; CE
IST230A	Преобразователь частоты, компактный тип	0.4...5.5kW; вход 1-ф 220V / 3-ф 380V; IEC/EN 61800; CE
JR28	Тепловое реле перегрузки	Токовая рамка 25, 36, 93, 150, 200, 630; 3P; 50/60Hz; IEC/EN 60947-4-1; CE
JR28S	Тепловое реле перегрузки	Токовая рамка 25, 36, 93, 150, 200, 630; 3P; 50/60Hz; IEC/EN 60947-4-1; CE
JR28-11.5	Тепловое реле перегрузки	Токовая рамка 11.5; 3P; 50/60Hz; IEC/EN 60947-4-1; CE

LR9	Электронное реле перегрузки	Токовая рамка 220, 630; 3P; 50/60Hz; IEC/EN 60947-4-1; CE
YCP5	Пускатель / устройство защиты двигателя	0.1...0.16 ... 56...80A

4. Реле

В каталоге представлены промежуточные, твердотельные, универсальные, защитные, временные и импульсные реле, а также аксессуары для них.

Модель	Наименование / тип	Основные характеристики
SSR-1 / SSR / SSR-3	Твердотельные реле	—
55.02 / 55.04 / 60.12 / 60.13 / 70.2 / 70.3 / MY2 / MY3 / MY4 / LY2 / LY3 / LY4 / MK3P	Универсальные / промежуточные реле	—
KG316T / TP8A16 / SUL181h / YCT8 / DH48S-2Z / H3BA-8 / H3CR-A8 / ST3PA / ST3PC / AH3-3	Реле времени	—
XJ3-D / JD-5 / APR-3 / JVM-1 / JVM-2	Реле защиты двигателя	—
YCV8	Реле напряжения	—
AFS-GR / 61F-GP / AFR-1	Контроллер уровня жидкости / безоплавковое реле уровня	—
PYF08A / PYF14A-E / PF113A-E	Розетки / основания для реле	—
YCIR	Импульсное реле	—

5. Промышленные аппараты и выключатели

Модель	Наименование / тип	Основные характеристики
LAY5 / LAY4 / XB5 / COB	Кнопки управления и светосигнальная арматура	Кнопка с возвратом, поворотная кнопка, ключевой переключатель, грибовидная кнопка, аварийный стоп, двухголовочная кнопка, кнопка с подсветкой, влагозащищенное исполнение
AD16 / AD22	Световой индикатор	AC / DC, в зависимости от модели
XCK-M / ME / MEA / WL	Концевой выключатель	IEC 60947-5-1
Z-15 / AZ	Микровыключатель	—
LW28 / EP	Универсальный перекидной переключатель / педальный выключатель	—
D11-3P/4P	Выключатель-разъединитель с навесным замком	—
YCD12	Пломбируемый выключатель-разъединитель	—
MS-190 / HRB-N80	Световая колонна, зуммеры и сирены	—
XB5 / LAY4 / LAY5 / AD22 / COB	Детализация по коммутационной способности	2.5...4.5A (AC-15), 0.27...0.6A (DC-13), в зависимости от серии;

		IEC 60947-5-1
--	--	---------------

6. Источники питания и стабилизация напряжения

Раздел включает устройства стабилизации напряжения, регуляторы, трансформаторы управления, блоки питания и инверторы.

Модель	Наименование / тип	Основные характеристики
SVC	Автоматический однофазный стабилизатор напряжения AC	0.5, 1, 1.5, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50kVA; EN 61000-6-2 / 61000-6-4 / 61558-1
SVC (three-phase)	Автоматический трехфазный стабилизатор напряжения AC	1.5, 3, 4.5, 6, 9, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100kVA; EN 61000-6-2 / 61000-6-4 / 61558-1
SBW	Автоматический трехфазный стабилизатор высокой мощности	50, 60, 100, 150, 180, 200, 225, 250, 300, 320, 400, 500, 600kVA; EN 61000-6-2 / 61000-6-4 / 61558-1
TSD	Подвесной стабилизатор напряжения	—
AVR	Бытовой стабилизатор напряжения релейного типа	—
TDGC2 / TDGC2J / TSGC2 / TSGC2J	Регуляторы напряжения AC	—
Bk2 / JBK3 / JBK5 / SG	Трансформаторы управления / сухие трехфазные трансформаторы	—
LRS-35 / MS-25W / S-25W / DR-45W / DR-75W	Импульсные источники питания	—
YCPE	Инвертор с чистой синусоидой и дисплеем	—
YCP	Инвертор с чистой синусоидой	—
YCPC	Инвертор с чистой синусоидой и зарядным устройством	—
YCM	Инвертор с модифицированной синусоидой	—

7. Управление энергией и измерение

Модель	Наименование / тип	Основные характеристики
DDS226 / DDS226-1	Однофазный электронный счетчик	—
DDSY726	Однофазный электронный предоплатный счетчик	—
DTS726-LCD	Трехфазный электронный счетчик	—
DDSY726	Трехфазный электронный предоплатный счетчик	—
DDS226D-1P / DDS226D-1P M / DDS226D-2P / DDS226D-2P Wi-Fi / DDS226D-2P M / DDS226D-4P Wi-Fi	Однофазные DIN-рейковые счетчики	Многофункциональные исполнения, включая Wi-Fi

DTS726D-7P / DTS726D-7P M / DTS726D-7P Wi-Fi	Трехфазные DIN-рейковые счетчики	Многофункциональные исполнения, включая Wi-Fi
YC-96 / YC-72 / YC-48	Панельные индикаторы	—
XMT□-9 / XMT□-7	Цифровые индикаторы / контроллеры температуры	—
MSQ / RCT / YCP	Трансформаторы тока	—
BSMJ / BGMJ	Самовосстанавливающиеся шунтирующие конденсаторы	—
JKW5C	Контроллер компенсации реактивной мощности	—
YC-K3-UIF	Многофункциональный измерительный прибор	—

8. Электротехнические аксессуары

Модель	Наименование / тип	Основные характеристики
DTL-2 / DTL / DT / SC(JGK) / GTL / GT / GTY	Промышленные вилки, розетки и наконечники	—
RV / RVS / RVM / RVL / RNB / RNBS / RNBM / RNBL / SV / SVL / SVS / SVM / SNB / SNBS / SNBL / SNBM	Изолированные и неизолированные кольцевые клеммы	—
FDD / MDD / FDFD / FBDD / FRD / MPD	Изолированные соединители и разъемы «мама/папа»	—
DBV / BV / PVT / BNYF / PTV / PTN	Стыковые изолированные соединители и полностью изолированные размыкатели	—
E0506~E50-25 / EN0506~EN50-20 / TE0508~TE16-14	Изолированные / неизолированные наконечники и двойные втулочные наконечники	—
HC-016 / 211 / UKK / UKK-160 / HC-001 / HC-003 / HC-004	Клеммные соединители и распределительные блоки	—
JXB / EK / UK / USLKG / TB / TC	Клеммные колодки	—
YC	Вентилятор	—
PG	Нейлоновый кабельный ввод с резьбой PG	—
Нейлоновые стяжки, изоляционные шины, термоусадочные трубки, монтажные базы, спиральная обмотка, кабельные маркеры	Пластиковые электротехнические изделия	—

9. Настенные выключатели и розетки

Модель	Наименование / тип	Основные характеристики
YCWS9-102 / YCWS9-101	Европейский стандарт: одноклавишный выключатель / с подсветкой	10AX 250V
YCWS9-106 / YCWS9-105 / YCWS9-112	Европейский стандарт: двух- и трехклавишные выключатели	10AX 250V

YCWS9-111 / YCWS9-110	Европейский стандарт: кнопка звонка / кнопка с подсветкой	10A 250V
YCWS9-117 / YCWS9-116 / YCWS9-114 / YCWS9-128 / YCWS9-127 / YCWS9-115	Европейский стандарт: французская, российская, немецкая и двойные розетки	16A 250V
YCWS9-122 / YCWS9-125 / YCWS9-119 / YCWS9-121	Европейский стандарт: RJ45 / RJ11 / TV / SAT розетки	—
YCWS9-136 / YCWS9-118	Европейский стандарт: регулятор вентилятора / диммер	600W для диммера
YCWS6-113S / YCWS6-113T / YCWS6-112S / YCWS6-112T / YCWS6-116T / YCWS6-115S / YCWS6-115T	Британский стандарт: силовые розетки с выключателем, с подсветкой и multi	1×13A / 1×15A / 2 pin & multi 13A
YCWS6-108L / YCWS6-107S / YCWS6-109S	Британский стандарт: компьютерная, TV и спутниковая розетки	—
YCWS6-100S / YCWS6-101S / YCWS6-102S / YCWS6-103S	Британский стандарт: кнопка звонка и одноклавишные / двухклавишные / трехклавишные выключатели	—
YCWS6-145D	Британский стандарт: настенный выключатель кондиционера	45A; neon output 3×3
YCWS6-1000W / YCWS6-500W	Британский стандарт: регулятор скорости / вентиляторный диммер	250V 50/60Hz; 1000W / 500W
YCWS6-L120D	Британский стандарт: выключатель для водонагревателя	20A

Заключение

Данный перевод подготовлен как техническая русская версия содержимого загруженного французского каталога CNC Electric. Для верстки «один-в-один» с исходным PDF, а также для подготовки коммерческой версии с фирменным оформлением, необходимо отдельно выполнить полноценную DTP-локализацию исходного макета.