

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



КАТАЛОГ В (АСВ)
Воздушные автоматические
выключатели

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

CNC ELECTRIC — Китайская компания по производству электрического оборудования для распределения энергии.

— В распоряжении CNC более 15 представительств по всему миру.

— Осуществляет поставки оборудования более чем в 100 стран по всему миру.

— Ассортимент представлен более 20000 наименований продукции.

CNC ELECTRIC RUSSIA —
Официальный представитель
CNC ELECTRIC
в России.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Серия YCW1 i – предназначена для цепей переменного тока частотой 50 Гц с номинальным рабочим напряжением 400 В, 690 В и номинальным рабочим током от 630 А до 3200 А.

В основном используются для распределения электроэнергии и защиты цепей и силового оборудования от перегрузок, пониженного напряжения, короткого замыкания, однофазного замыкания на землю. Благодаря интеллектуальным и селективным функциям защиты автоматический выключатель может повысить надёжность электроснабжения и предотвратить ненужные перебои в подаче электроэнергии.

Автоматический выключатель применим на электростанциях, заводах, шахтах (для напряжения 690 В) и в современных высотных зданиях. Стандарт: IEC/EN 60947-2.



Серия YCW3 – предназначена для цепей переменного тока частотой 50 Гц/60 Гц с номинальным рабочим напряжением 400 В, 690 В и номинальным рабочим током от 200А до 6300А. В основном используется для распределения электроэнергии и защиты цепей электрооборудования от перегрузки, пониженного напряжения, короткого замыкания и однофазного замыкания на землю.

Благодаря интеллектуальным и избирательным функциям защиты автоматический выключатель может повысить надёжность электроснабжения и предотвратить ненужные перебои в подаче электроэнергии. Автоматический выключатель применим на электростанциях, заводах, шахтах (для напряжения 690 В) и в современных высотных зданиях, особенно в системах распределения электроэнергии в интеллектуальных зданиях. Стандарт: IEC/EN 60947-2.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Серия YCW8HU – предназначена для цепей переменного тока частотой 50 Гц/60 Гц с номинальным рабочим напряжением 800 В, 1140 В и номинальным рабочим током от 630А до 4000А. В основном используется для распределения электроэнергии и защиты цепей и электрооборудования от перегрузки, пониженного напряжения, короткого замыкания и однофазного замыкания на землю.

Благодаря интеллектуальным и избирательным функциям защиты автоматический выключатель может повысить надёжность электроснабжения и предотвратить ненужные отключения электроэнергии. Автоматический выключатель подходит для электростанций и заводов.

Стандарт: IEC 60947-2, IEC 60947-4-1

СОДЕРЖАНИЕ

Воздушные автоматические выключатели

[Воздушный автоматический выключатель YCW1 i \(B006-B024\)](#)



[Стр. B006-024](#)

YCW1 i

[Аксессуары серии YCW1 i \(B015-B016\)](#)

[Артикулы для заказа YCW1 i \(B017\)](#)

[Размеры серии YCW1 i \(B018-B021\)](#)

[Схемы подключения YCW1 i \(B022-B023\)](#)

[Опросный лист \(B024\)](#)

[Воздушный автоматический выключатель YCW3 \(B025-B065\)](#)



[Стр. B025-065](#)

YCW3

[Аксессуары серии YCW3 \(B038-B044\)](#)

[Артикулы для заказа YCW3 \(B045-B051\)](#)

[Размеры серии YCW3 \(B052-B058\)](#)

[Схемы подключения YCW3 \(B059-B064\)](#)

[Опросный лист \(B065\)](#)

СОДЕРЖАНИЕ

Воздушные автоматические выключатели

[YCW8HU \(B066-B100\)](#)



[Стр. B066-B100](#)

YCW8HU

[Аксессуары серии YCW8HU \(B076-B082\)](#)

[Артикулы для заказа \(B083-B085\)](#)

[Размеры серии YCW8HU \(B086-B093\)](#)

[Схемы подключения \(B094-B099\)](#)

[Опросный лист \(B0100\)](#)

YCW1 i

Воздушный автоматический выключатель

CNC
ELECTRIC



B006

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СЕРИИ

YCW1 i

Общая информация

Воздушный автоматический выключатель серии YCW1 i применяются в сетях переменного тока 50 Гц, с номинальным напряжением 400В, 690 В и номинальным током от 630 А до 3200 А. Выключатели YCW1 i используются для распределения энергии и защиты цепей и силового оборудования от перегрузок, пониженного напряжения, короткого замыкания, однофазного замыкания на землю и других неисправностей. В нормальных условиях они также могут использоваться для нечастого переключения линий. Обладает интеллектуальной функцией защиты, точной селективной защитой, что повышает надежность электроснабжения и предотвращает ненужные отключения электроэнергии.

Доступные модификации:

- Количество полюсов: 3P, 4P
- Стационарные воздушные автоматы: 630А-3200А
- Выкатные воздушные автоматы: 630А-3200А
- Расцепитель: Интеллектуальный контроллер (2М)

Список основных характеристик необходимый для подбора оборудования

Название автомата	YCW1 i		
Номинальная частота (Гц)	50/60		
Номинальное рабочее напряжение, U_e (В)	400, 690		
Номинальный рабочий ток	630 – 3200А		
Номинальное напряжение изоляции, U_i (В)	1000		
Выдерживаемое импульсное напряжение, U_{imp} (кВ)	12		
Номинальный ток, I_n (А)	1600	2000	3200
Предельная отключающая способность, I_{cu} (кА)	55	80	100
Тип расцепителя	Интеллектуальный контроллер		

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



YCW1 i

1. Допустимая температура, окружающего воздуха $-40...+70^{\circ}\text{C}$
2. Рекомендуемое среднее значение температуры за период 24 часа $\leq 35^{\circ}\text{C}$.
3. Высота установки над уровнем моря без снижения рабочих характеристик: не более 2000 м.
4. Относительная влажность без снижения рабочих характеристик: не более 50% при максимальной температуре окружающего воздуха.
5. Допускается более высокая влажность, при условии, что среднемесячная температура в самом влажном месяце не должна превышать плюс 25°C при максимальной среднемесячной относительной влажности в этом месяце не более 90%, принимая во внимание влажный конденсат, который появляется на поверхности изделия в результате изменения температуры.
6. Защита от загрязнения: 3 степени.
7. Выключатель должен эксплуатироваться в местах, не содержащих взрывоопасных сред, проводящей пыли и газов, которые могли бы вызвать коррозию металлов и разрушение изоляции.
8. Выключатель устанавливается на горизонтальной металлической платформе или раме, допустимые отклонения установки выключателя от вертикального положения – 5° в любую сторону.
9. Степень защиты открыто установленного выключателя: IP30.
10. При установке выключателя за панелью шкафа, имеющего окно для выхода передней панели с соответствующим размером, степень защиты выключателя – IP40, при установке рамки и дверки – IP54.
11. Выключатели рассчитаны на длительное пропускание номинального тока при температуре окружающего воздуха до $+40^{\circ}\text{C}$.
12. При температуре воздуха выше этого значения, длительно пропускаемый ток должен быть снижен в соответствии со значениями, приведенными в таблице:

Изменения номинального тока в зависимости от температуры окружающей среды					
Температура воздуха, $^{\circ}\text{C}$	40	45	50	55	60
Габарит выключателя	Снижение минимального тока, In				
1600	1xIn	0,98xIn	0,96xIn	0,94xIn	0,9xIn
2000	1xIn	0,97xIn	0,95xIn	0,9xIn	0,88xIn
3200	1xIn	0,95xIn	0,88xIn	0,85xIn	0,8xIn

ВРЕМЯТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



УСВ1 i



B009

ВРЕМЯТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСВ1 i



В010

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

YCW1 i

Отключающая способность

Номинальный ток, In (A)		1600	2000	3200
Номинальная предельная отключающая способность, Icu (kA)	400/415B	55	80	100
	660/690B	25	50	80
номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, Ics (kA)	400/415B	42	65	80
	660/690B	20	40	65
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток в течение 1с, Icw (kA)	400/415B	42	65	80
	660/690B	20	40	65
Электрический ресурс с обслуживании / без обслуживании		10 000/5 000	8 000/4 000	8 000/4 000
Механический ресурс с обслуживании / без обслуживании		20 000/10 000	15 000/8 000	15 000/8 000
Размеры (мм) ШхГхВ				
Выкатной	3P	275×300×346	375×390×436	435×391×436
	4P	345×300×346	470×390×436	550×391×436
Стационарный	3P	263×199×312	362×301×402	424×301×402
	4P	333×199×312	457×301×402	537×301×402

Размер корпуса и ток

Номинальный ток, In (A)	1600	2000	3200
630	•		
1000	•		
1250	•		
1600	•	•	
2000		•	•
2500			•

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

YCW1 i

Характеристики интеллектуального контроллера

Интеллектуальный контроллер с цифровым дисплеем

Тип М: без обмена данными

- 1 Место крепления
- 2 Номинальный ток
- 3 Окно цифрового дисплея
- 4 Клавиша перехода в меню настроек
- 5 Корпус контроллера
- 6 Индикаторы




Интеллектуальный контроллер М

Индикаторы

- 1 Ток фазы А
- 2 Ток фазы В
- 3 Ток фазы С
- 4 Ток фазы N
- 5 Контроль нагрузки 1
- 6 Контроль нагрузки 2
- 7 Защита от дисбаланса по току
- 8 Защита от замыканий на землю
- 9 Самодиагностика
- 10 Мгновенная защита от короткого замыкания
- 11 Защита от короткого замыкания с кратк. задержкой
- 12 Защита от перегрузки с длительной задержкой
- 18 Индикатор настройки
- 19 Контрольный индикатор
- 20 Индикатор записи в память
- 21 Индикатор тестирования
- 22 Индикатор аварийного сигнала
- 23 Индикатор неисправности
- 24 Индикатор времени срабатывания выключателя
- 25 Индикатор износа контактов
- 26 Индикатор текущей единицы измерения
- 27 Индикатор единицы измерения времени

Кнопки


- 13 +/-вверх
- 14 Ввод
- 15 +/-вниз
- 16 Клавиша функции
- 17 Назад



ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

YCW1 iT

Внешний вид панели контроллера 2М



B013

РАЗБОР МАРКИРОВКИ

YCW1 i

YCW1 i	2000	2000A	55kA	3P	W	2M	4CO	Frame
YCW1 i	Воздушный автоматический выключатель (ACB)							
2000	Типоразмер корпуса: 1600, 2000, 3200							
2000A	Номинальное значение тока (в зависимости от типоразмера): 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200							
55kA	Предельная отключающая способность: 55, 80, 100							
3P	Количество полюсов: 3P, 4P							
W	Исполнение: F - Стационарный, W - Выкатной							
2M	Тип контроллера: -2M Цифровой дисплей							
-	Моторный привод: Отсутствует							
-	Независимый расцепитель: Отсутствует							
4CO	Дополнительные контакты: 4CO, 4NO+4NC							
Frame	Уплотнительная рамка							



АКСЕССУАРЫ

YCW1 i



Базовая комплектация


- 1 Рамка двери
- 2 Межфазные перегородки
- 3 Вспомогательные контакты
(Для корпуса 1600 установлен по умолчанию - 4CO
для корпуса 2000-3200 установлен по умолчанию - 4NO+4NC)
- 4 Колодка вторичных цепей управления

Места установки аксессуаров можно посмотреть в паспорте-руководстве по эксплуатации.

B015

АКСЕССУАРЫ

YCW1 i



Рамка выреза в двери

Рамка двери входит в базовую комплектацию автоматического выключателя. Служит для защиты от прикосновения к острой кромке выреза. Бывает двух типов: для стационарных и выкатных выключателей. Обеспечивает степень защиты IP40.



Межфазные перегородки

Межфазные перегородки представляют собой гибкие изолирующие пластины, служащие для увеличения путей утечки и повышения уровня изоляции мест присоединения в электроустановках со сборными шинами. Межфазные перегородки устанавливаются для выключателей с передним и задним присоединением.



Внешний вид контактов для YCW1i 2000-3200

Вспомогательные контакты

Вспомогательный контакт сигнализации состояния предназначен для дистанционной сигнализации состояния выключателя (вкл/откл).

Стандартный комплект поставки: 4CO - 1600, 4NO+4NC 2000-3200.



Внешний вид контактов для YCW1i 1600



Трехпозиционное запорное устройство для выкатного типа

Это запорное устройство имеет три положения (отключено, тест, включено). Индикатор показывает три положения автоматического выключателя, рычаг зафиксирован в одном положении, блокировка может быть снята с помощью кнопки сброса.

Места установки аксессуаров можно посмотреть в паспорте-руководстве по эксплуатации.

ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ

YCW1 i (Базовая комплектация)

Стационарный

Номинальный ток	YCW1 i 1600/55kA/ 3P/2M/4CO	YCW1 i 1600/55kA/ 4P/2M/4CO	YCW1 i 2000/80kA/ 3P/2M/4NO+4NC	YCW1 i 2000/80kA/ 4P/2M/4NO+4NC	YCW1 i 3200/100kA/ 3P/2M/4NO+4NC	YCW1 i 3200/100kA/ 4P/2M/4NO+4NC
630 A	B052541	B052549				
1000 A	B052542	B052550				
1250 A	B052723	B052726				
1600 A	B052543	B052551	B052544	B052552		
2000 A			B052545	B052553	B052546	B052554
2500 A					B052547	B052555
3200 A					B052548	B052556


Выкатной

Номинальный ток	YCW1 i 1600/55kA/ 3P/2M/4CO	YCW1 i 1600/55kA/ 4P/2M/4CO	YCW1 i 2000/80kA/ 3P/2M/4NO+4NC	YCW1 i 2000/80kA/ 4P/2M/4NO+4NC	YCW1 i 3200/100kA/ 3P/2M/4NO+4NC	YCW1 i 3200/100kA/ 4P/2M/4NO+4NC
630 A	B052525	B052533				
1000 A	B052526	B052534				
1250 A	B052725	B052724				
1600 A	B052527	B052535	B052528	B052536		
2000 A			B052529	B052537	B052530	B052538
2500 A					B052531	B052539
3200 A					B052532	B052540


Аксессуары		YCW1 i 1600		YCW1 i 2000		YCW1 i 3200	
		3P	4P	3P	4P	3P	4P
Блок дополнительных контактов	4NO+4NC	B0401747		B0401748		B0401748	
	4CO	B051527		B051528		B051528	
Уплотнительная рамка	Выкатной (W)	B040171		B0401711		B0401712	
Уплотнительная рамка	Стационарный (F)	B051727		B051728		B051730	

YCW1 i

Габаритные и монтажные размеры автоматического выключателя стационарного типа YCW1 i - 1600A



Габаритные и монтажные размеры автоматического выключателя стационарного типа YCW1 i - 2000A




РАЗМЕРЫ


YCW1 i

Габаритные и монтажные размеры

Габаритные и монтажные размеры автоматического выключателя стационарного типа YCW1 i - 3200A



Габаритные и монтажные размеры автоматического выключателя выкатного типа YCW1 i - 1600A





РАЗМЕРЫ

YCW1 i



Габаритные и монтажные размеры

Габаритные и монтажные размеры автоматического выключателя выкатного типа YCW1 i - 2000A



$I_n(A)$	a (мм)
1600	15
2000	20

Габаритные и монтажные размеры автоматического выключателя выкатного типа YCW1 i - 3200A



$I_n(A)$	a (мм)
2000	20
2500	20
3200	30


РАЗМЕРЫ

УСW1 i


Габаритные и монтажные размеры

Размеры проема в дверце шкафа и расстояние между монтажными отверстиями

УСW1 i-2000 3P\4P



УСW1 i-3200 3P\4P



YCW1 i

УСВ1 і контроллером 2М




СХЕМА ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ

УСВ1 iK

Условные обозначения:

HL1 - индикатор аварийного отключения, рекомендуется CNC Индикатор AD22-22DS**

ХТ - клеммная колодка

DF - дополнительный контакт

**поставляется отдельно. цветовая гамма индикаторов и кнопок подбирается согласно требований эксплуатации.

Перечень подключаемых контактов:

№1 - подключение фазного провода со стороны источника питания (прямое подключение к шинам до автоматического выключателя (в стандартном исполнении АС220В))
№2 - подключение нулевого проводника со стороны источника питания (прямое подключение к шинам до автоматического выключателя при исполнении 4P)
Данное подключение необходимо для включения контроллера и выполнения настроек. В случае подключения автоматического выключателя питанием постоянного тока (DC), №1 - подключается "+", в №2 - подключается "-". В случае отсутствия подключения на клеммы №1 и №2 защита остается в работе и экран начнет работать при нагрузке не менее 15% от номинала.
№3, №4, №5 - выход сигнала аварийного отключения по короткому замыканию, перегрузке и др.. Контакт перекидной 1CO, где №4 - общий, №3 - замкнутый, №5 - разомкнутый. Номинальное напряжение до АС380В номинальный ток до 5А.
№6-7, №8-9 - дополнительные контакты 1НО состояния выключателя. Номинальное напряжение до АС380В номинальный ток до 5А.

№10, №11 - не используется.

№12-13 не используется.

№14-15 не используется.

№16-17 не используется.

№18-19 не используется.

№20 - подключение заземляющего проводника РЕ.

№21 - не используется.

№22 - не используется.

№23 - не используется.

№24 - не используется.

№25-26 - не используется.

№27-28 - не используется.

№29-30 - не используется.


№31-32 - не используется.

№33-34-35 - не используется.


№36-47(51) - дополнительные контакты. Для определения стандартного исполнения блока дополнительных контактов в наименовании товара и на этикетке указаны значения: 4CO; 4НО+4НЗ.

Блоки дополнительных контактов

Четыре перекидных контакта (4CO)



Четыре нормально открытых и четыре нормально закрытых контакта (4НО+4НЗ)



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

УСW1 i

Информация для заказа (опросный лист)

Модель		Номинальный ток		Номинальное напряжение	Исполнение
УСW3-1600		☐ 630 ☐ 1000 ☐ 1250 ☐ 1600		☐ AC400В ☐ AC690В	☐ Стационар. ☐ Выкатной ☐ 3 полюса ☐ 4 полюса
УСW3-2000		☐ 1600 ☐ 2000		☐ AC400В ☐ AC690В	☐ Стационар. ☐ Выкатной ☐ 3 полюса ☐ 4 полюса
УСW3-3200		☐ 2000 ☐ 2500 ☐ 3200		☐ AC400В ☐ AC690В	☐ Стационар. ☐ Выкатной ☐ 3 полюса ☐ 4 полюса
Интеллектуальный контроллер	Основная функция	☐ Защита от перегрузки с длительной задержкой (Ir) ☐ Защита от короткого замыкания с выдержкой времени (Lsd) ☐ Мгновенная защита от короткого замыкания (Li)			
	Другие функции	☐ Защита от утечки ☐ Защита нейтрали (4P) ☐ Защита от асимметрии токов ☐ Функция MCR ☐ Вольтметр ☐ Контроль износа контактов ☐ Самодиагностика ☐ Амперметр ☐ Журнал аварийных отключений ☐ Тестирование			
	Питание и тип контроллера	☐ 2М ☐ AC 220В ☐ AC 380В ☐ DC 220В ☐ DC 110В			

- Примечание:
- 1. При заказе необходимо указать модель, номинальный ток, напряжение, количество полюсов и исполнение.
 - 2. Отметьте "✓" или напишите цифру в поле "☐". Если отметки нет, оборудование поставляется с опцией по умолчанию.
 - 3. Дополнительные функции предоставляются за дополнительную плату.

YCW3

Воздушный автоматический выключатель

CNC
ELECTRIC



B025

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СЕРИИ

YCW3

Общая информация

Воздушный автоматический выключатель серии **YCW3** применяются в сетях переменного тока с частотой 50 Гц, номинальным напряжением 400 В, 690 В и номинальным током от 200 А до 6300 А. Выключатели YCW3 используются для распределения энергии и защиты цепей и устройств от короткого замыкания, пониженного напряжения, однофазного замыкания на землю и т.д.

Интеллектуальные алгоритмы и возможность гибкой настройки позволяют добиться повышенной надежности и бесперебойной подачи энергии.

Выключатели могут использоваться на электростанциях, заводах, в шахтах (690 В) и современных зданиях, особенно в зданиях с интеллектуальной системой управления распределением энергии.

Стандарт: IEC/EN 60947-2.

Доступные модификации:

-Количество полюсов: 3P, 4P

-Стационарные воздушные автоматы: 200A-4000A

-Выкатные воздушные автоматы: 200A-6300A

-Расцепитель: Интеллектуальный контроллер* (2М, 2Н, 3М, 3Н)

*возможна поставка без контроллера

Список основных характеристик необходимый для подбора оборудования

Название автомата	YCW3					
Номинальная частота (Гц)	50/60					
Номинальное рабочее напряжение, Ue (В)	400/415, 660/690					
Номинальный рабочий ток	200 – 6300А					
Номинальное напряжение изоляции, Ui (В)	1000					
Выдерживаемое импульсное напряжение, Uimp (кВ)	12					
Номинальный ток, In (А)	1600	2000	2500	3200	4000	6300
Предельная отключающая способность, Icu (кА)	65	80	100	100	120	135
Тип расцепителя	Интеллектуальный контроллер					

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСВЗ

1. Допустимая температура, окружающего воздуха $-40...+70^{\circ}\text{C}$
2. Рекомендуемое среднее значение температуры за период 24 часа $\leq 35^{\circ}\text{C}$.
3. Высота установки над уровнем моря без снижения рабочих характеристик: не более 2000 м.
4. Относительная влажность без снижения рабочих характеристик: не более 50% при максимальной температуре окружающего воздуха.
5. Допускается более высокая влажность, при условии, что среднемесячная температура в самом влажном месяце не должна превышать плюс 25°C при максимальной среднемесячной относительной влажности в этом месяце не более 90%, принимая во внимание влажный конденсат, который появляется на поверхности изделия в результате изменения температуры.
6. Защита от загрязнения: 3 степени.
7. Выключатель должен эксплуатироваться в местах, не содержащих взрывоопасных сред, проводящей пыли и газов, которые могли бы вызвать коррозию металлов и разрушение изоляции.
8. Выключатель устанавливается на горизонтальной металлической платформе или раме, допустимые отклонения установки выключателя от вертикального положения – 5° в любую сторону.
9. Степень защиты открыто установленного выключателя: IP30.
10. При установке выключателя за панелью шкафа, имеющего окно для выхода передней панели с соответствующим размером, степень защиты выключателя – IP40, при установке рамки и дверки – IP54.
11. Выключатели рассчитаны на длительное пропускание номинального тока при температуре окружающего воздуха до $+40^{\circ}\text{C}$.
12. При температуре воздуха выше этого значения, длительно пропускаемый ток должен быть снижен в соответствии со значениями, приведенными в таблице:

Изменения номинального тока в зависимости от температуры окружающей среды

Температура воздуха, $^{\circ}\text{C}$	40	45	50	55	60
Габарит выключателя	Снижение минимального тока, I_n				
1600	$1 \times I_n$	$0,98 \times I_n$	$0,96 \times I_n$	$0,94 \times I_n$	$0,9 \times I_n$
2000	$1 \times I_n$	$0,97 \times I_n$	$0,95 \times I_n$	$0,9 \times I_n$	$0,88 \times I_n$
2500	$1 \times I_n$	$0,95 \times I_n$	$0,88 \times I_n$	$0,85 \times I_n$	$0,82 \times I_n$
3200	$1 \times I_n$	$0,95 \times I_n$	$0,88 \times I_n$	$0,85 \times I_n$	$0,8 \times I_n$
4000	$1 \times I_n$	$0,95 \times I_n$	$0,88 \times I_n$	$0,85 \times I_n$	$0,8 \times I_n$
6300	$1 \times I_n$	$0,93 \times I_n$	$0,87 \times I_n$	$0,82 \times I_n$	$0,76 \times I_n$

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Отличия интеллектуальных контроллеров				
Функции	Тип интеллектуального контроллера			
	2М	2Н	3М	3Н
Интерфейс дисплея				
Цифровой экран	●	●	○	○
ЖК-Экран	○	○	●	●
Защитные функции				
Защита от перегрузки с длительной задержкой, Ir/предварительная сигнализация / срабатывание аварийной сигнализации	●/●/□	●/●/□	●/●/□	●/●/□
Тепловая память при перегрузке	●	●	●	●
Защита от короткого замыкания с выдержкой времени, Lsd	●	●	●	●
Мгновенная защита от короткого замыкания, Li	●	●	●	●
Защитное заземление (тип дифференциальный Т) / аварийная сигнализация / срабатывание аварийной сигнализации	●/●/□	●/●/□	●/●/□	●/●/□
Защита от утечки / аварийная сигнализация / срабатывание аварийной сигнализации (и защитное заземление - опционально)	□/□/□	□/□/□	□/□/□	□/□/□
Защита нейтрали (4P)	●	●	●	●
Защита от асимметрии токов / сигнализация / срабатывание аварийной сигнализации	●/●/□	●/●/□	●/●/□	●/●/□
MCR(функция автоматического включения) / HSISC(функция перестройки защитной характеристики)	□/□	□/□	□/□	□/□
Устройство контроля нагрузки / сигнализация / срабатывание аварийной сигнализации	□/□/□	●/●/□	□/□/□	●/●/□
Защита от пониженного напряжения / аварийная сигнализация / срабатывание аварийной сигнализации	○	○	●/●/□	●/●/□
Защита от повышенного напряжения / аварийная сигнализация / срабатывание аварийной сигнализации	○	○	●/●/□	●/●/□
Защита от асимметрии напряжения / аварийная сигнализация / срабатывание аварийной сигнализации	○	○	●/●/□	●/●/□
Защита последовательности фаз / аварийная сигнализация / срабатывание аварийной сигнализации	○	○	●/●/□	●/●/□
Защита от пониженной частоты / аварийная сигнализация / срабатывание аварийной сигнализации	○	○	●/●/□	●/●/□
Защита от повышенной частоты / аварийная сигнализация / срабатывание аварийной сигнализации	○	○	●/●/□	●/●/□
Срабатывание защиты / сигнализации / аварийной сигнализации с допустимым значением тока	○	○	●/●/□	●/●/□
Защита от обратной мощности / сигнализация / срабатывание аварийной сигнализации	○	○	●/●/□	●/●/□
● - Базовая функция, □ - Дополнительная функция, ○- отсутствует функция				

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Функции тестирования				
Проверка тока (фазы-полюса, полюс N и заземление)	●	●	●	●
Проверка напряжения (напряжение фаз, напряжение линии, асимметрия напряжения фаз)	□	●	●	●
Проверка последовательности фаз	○	○	●	●
Проверка частоты	□	●	●	●
Проверка допустимых значений (тока)	○	○	●	●
Проверка допустимых значений (мощности)	○	○	●	●
Проверка мощности (активная и реактивная)	□	●	●	●
Проверка коэффициента мощности	○	●	●	●
Электрическая энергия (активная и реактивная)	○	○	●	●
Проверка гармоник	○	○	□	●
Функции обслуживания				
Индикация состояния неисправности	●	●	●	●
Журнал неисправностей и запросов	●	●	●	●
Запись последнего пикового тока	○	○	●	●
Журнал сигнализаций и запросов	○	○	●	●
Журнал аварийных отключений	●	●	●	●
Функция самодиагностики	●	●	●	●
Функция тестирования аналогового аварийного отключения	●	●	●	●
Контроль износа контактов	●	●	●	●
Запрос времени коммутаций	●	●	●	●
Функция часов	□	□	●	●
Разное				
Блок сигналов	□	●	□	●
Связь (RS-485)	○	●	○	●
Региональная синхронизация (опционально)	○	○	□	□
● - Базовая функция, □ - Дополнительная функция, ○ - отсутствует функция				

ВРЕМЯТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСВЗ





Сравнение различных типов кривых (скорость кривой: C8)



В030



ВРЕМЯТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСВЗ



ВРЕМЯТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСВЗ



ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСВЗ

Отключающая способность

Номинальный ток, In (А)		1600	2000	2500	3200	4000	6300
Номинальная предельная отключающая способность, Icu (kA)	400/415В	65	80	100	100	120	135
	660/690В	50	65	70	85	85	100
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, Ics (kA)	400/415В	55	65	80	80	100	135
	660/690В	42	65	70	70	85	100
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток в течение 1с, Icw (kA)	400/415В	50	65	80	80	100	135
	660/690В	42	65	70	70	85	100
Номинальная наибольшая включающая способность, Icm (kA)	400/415В	110	176	220	220	264	297
	660/690В	77	143	154	154	187	220
Электрический срок службы		8000	8000	8000	8000	6000	1500
Механический срок службы (без обслуживания)		20000	15000	15000	12500	10000	2500
Механический срок службы (при обслуживании)		30000	30000	30000	20000	20000	5000
Размеры (мм) ШГХВ							
Выкатной	3P	254×297×354	375×389×432	375×389×432	435×389×432	435×389×432	813×389×432
	4P	324×297×354	470×389×432	470×389×432	550×389×432	550×389×432	928×389×432
Стационарный	3P	269×195×324	362×293×401	362×293×401	426×293×401	426×293×401	-
	4P	339×195×324	457×293×401	457×293×401	537×293×401	537×293×401	-

Примечание:
6300А/6300 3P выкатного типа изготавливается в габаритах 6300А/4000-5000 4P (928х389х432)

Размер корпуса и ток

Номинальный ток, In (А)	1600	2000	2500	3200	4000	6300
200	•					
400	•					
630	•	•	•			
800	•	•	•			
1000	•	•	•			
1250	•	•	•			
1600	•	•	•			
2000		•	•	•		
2500			•	•	•	
3200				•	•	
4000					•	•
5000						•
6300						•

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСВЗ

Характеристики интеллектуального контроллера

Интеллектуальный контроллер с цифровым дисплеем

Тип М: без обмена данными

Тип Н: с обменом данными

- 1 Место крепления
- 2 Номинальный ток
- 3 Окно цифрового дисплея
- 4 Клавиша перехода в меню настроек
- 5 Корпус контроллера
- 6 Индикаторы




Интеллектуальный контроллер М/Н

Индикаторы

- 1 Ток фазы А
- 2 Ток фазы В
- 3 Ток фазы С
- 4 Ток фазы N
- 5 Контроль нагрузки 1
- 6 Контроль нагрузки 2
- 7 Защита от дисбаланса по току
- 8 Защита от замыканий на землю
- 9 Самодиагностика
- 10 Мгновенная защита от короткого замыкания
- 11 Защита от короткого замыкания с кратк. задержкой
- 12 Защита от перегрузки с длительной задержкой
- 18 Индикатор настройки
- 19 Контрольный индикатор
- 20 Индикатор записи в память
- 21 Индикатор тестирования
- 22 Индикатор аварийного сигнала
- 23 Индикатор неисправности
- 24 Индикатор времени срабатывания выключателя
- 25 Индикатор износа контактов
- 26 Индикатор текущей единицы измерения
- 27 Индикатор единицы измерения времени

Кнопки

- 13 +/-вверх
- 14 Ввод
- 15 +/-вниз
- 16 Клавиша функции
- 17 Назад



ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСВЗ

Интеллектуальный контроллер с ЖК-дисплеем

Тип ЗМ: без обмена данными

Тип ЗН: с обменом данными

- 1 Место крепления
- 2 Номинальный ток
- 3 Окно ЖК-дисплея
- 4 «set» переход в меню настроек
- 5 Корпус контроллера
- 6 Индикаторы



Интеллектуальный контроллер ЗМ/ЗН(ЖК)

Кнопки

- 1 Перемещение вверх/вниз в подменю в текущем меню или
- 2 увеличение/уменьшение значение параметра в разделе настройки параметров
- 3 Переход в меню настроек
- 4 Переход в меню запросов
- 5 Возврат в верхнее меню или отмена текущего выбранного значения параметра
- 6 Переход в подменю следующего уровня выбранного поля или сохранение текущего значения параметра
- 7 Тестирование аварийного срабатывания выключателя
- 8 Кнопка сброса сбоя / сигнала тревоги

Индикаторы

- 9 «I_г» — индикатор перегрузки с длительной задержкой, который загорается после настройки параметров и устранения неисправности
- 10 Индикатор мигает зеленым при нормальной работе выключателя
- 11 Индикатор выключен когда связь отсутствует, мигает когда связь есть
- 12 «ISD» - индикатор короткого замыкания с задержкой, который загорается после настройки параметров и устранения неисправности
- 13 «I_г» — индикатор короткого замыкания на землю, который загорается после настройки параметров и устранения неисправности
- 14 Индикатор не горит при нормальной работе, включается красным при аварийном сигнале
- 15 «AP» - индикатор неисправностей расширенной защиты (например, обрыв фазы, повышенное напряжение, дисбаланс напряжения, пониженная частота, повышенная частота, чередование фаз, обратная мощность и другие неисправности, вызывающие срабатывание. Если он только сигнализирует, но не срабатывает, загорится индикатор «14»
- 16 «I_и» - индикатор мгновенного короткого замыкания, он загорается после настройки параметров и устранения неисправности



ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

YCW3



Внешний вид панели контроллера

2М

2Н

3М

3Н




B036

РАЗБОР МАРКИРОВКИ

YCW3

YCW3	1600	1000A	65kA	4P	W	CZ	3M	M220	MX220	4CO	Frame
YCW3	Воздушный автоматический выключатель (ACB)										
1600	Типоразмер корпуса: 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 6300										
1000A	Номинальное значение тока (в зависимости от типоразмера): 200, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6300										
65kA	Предельная отключающая способность: 65, 80, 100, 120, 135, 150										
4P	Количество полюсов: 3P, 4P										
W	Исполнение: F - Стационарный, W - Выкатной										
CZ	Поворотные контакты										
3M	Тип контроллера: -2М Цифровой дисплей -3М ЖК-дисплей -2Н Цифровой дисплей RS-485 -3Н ЖК-дисплей, RS-485 -Без контроллера										
M220	Моторный привод: AC 24В, 220В, 380В, DC 24В, 110В, 220В										
MX220	Независимый расцепитель: AC 220В, 380В, DC 24В, 110В, 220В										
4CO	Дополнительные контакты: 4CO, 6CO, 4NO+4NC										
Frame	Уплотнительная рамка										



B037



Базовая комплектация

- 1 Независимый расцепитель
(Установлен по умолчанию АС 220В)
- 2 Электромагнит включения
(Установлен по умолчанию АС 220В)
- 3 Моторный привод
(Установлен по умолчанию АС 220В)
- 4 Расцепитель минимального напряжения
(Установлен по умолчанию АС 220В)
- 5 Рамка двери
- 6 Межфазные перегородки
- 7 Колодка вторичных цепей управления
- 8 Вспомогательные контакты
(Для корпуса 1600 установлен по умолчанию - 4СО
для корпуса 2000-6300 установлен по умолчанию - 4NO+4NC)
- 14 Индикатор положения автоматического выключателя в корзине
(Установлен по умолчанию)


Дополнительные аксессуары

- 9 Расцепитель минимального напряжения
с выдержкой времени
- 10 Блокировка врезным замком
- 11 Внешний трансформатор тока
для защиты нейтрального проводника
- 12 Суммирующая рамка дифференциальной защиты
- 13 Внешний трансформатор тока для защиты
от замыканий на землю

Места установки аксессуаров можно посмотреть в паспорте-руководстве по эксплуатации.

АКСЕССУАРЫ

УСВЗ



Независимый расцепитель

Используется для удаленного отключения выключателя

- Номинальное напряжение: AC 220В, 380В, DC 24, 110В, 220В.
- Рабочее напряжение, % от номинального: 70-110
- Продолжительность размыкания (отключения): 50 ± 10 мс

Не допускайте длительной подачи напряжения, чтобы избежать повреждения расцепителя.



Электромагнит включения

Используется для дистанционного включения автоматического выключателя.

После аккумуляирования энергии в автоматическом выключателе замыкающая катушка немедленно включит автоматический выключатель при указанном напряжении питания, которым можно управлять дистанционно.

- Номинальное напряжение: AC 220В, 380В, DC 24, 110В, 220В.
- Рабочее напряжение, % от номинального: 85-110
- Продолжительность размыкания (отключения): 50 ± 10 мс

Не допускайте длительной подачи напряжения, чтобы избежать повреждения электромагнита.



Расцепитель минимального напряжения

Используется для отключения автоматического выключателя при снижении напряжения ниже минимального значения. Когда автоматический выключатель включен и его напряжение падает до 35–70 % от номинального напряжения, он может отключиться посредством активации расцепителя.

Автоматический выключатель может быть снова замкнут только тогда, когда напряжение питания катушки расцепителя минимального напряжения восстановится до 85 % от номинального напряжения.

- Номинальное напряжение: AC 220В, 380В
- Рабочее напряжение, % от номинального: 85-110
- Напряжение срабатывания, % от номинального: 35-70
- Напряжение невозможности замыкания, % от номинального: ≤ 35

Перед включением автоматического выключателя убедитесь, что на расцепитель минимального напряжения подается питание.

Расцепитель минимального напряжения с выдержкой времени

Технические характеристики и назначение аналогичны расцепителю минимального напряжения описанному выше.

Отличие заключается в возможности регулировки расцепителя минимального напряжения.

Выдержка времени может обеспечить отключение автоматического выключателя через: 0.3 сек, 0.5 сек, 0.7 сек, 1.0 сек, 2.0 сек, 3.0 сек.

Для УСВЗ-1600 расцепитель не имеет регулировок, нужно предварительно при заказе указать нужную выдержку (0.5 сек, 1.0 сек, 3.0 сек, 5.0 сек.)

Перед включением автоматического выключателя убедитесь, что на расцепитель минимального напряжения подается питание.



Места установки аксессуаров можно посмотреть в паспорте-руководстве по эксплуатации.



Моторный привод

Моторный привод аккумулирует электроэнергию для срабатывания автоматического выключателя в обесточенном состоянии. Накопленной энергии достаточно, чтобы отключить или включить автоматический выключатель при срабатывании независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и замыкающего электромагнита.

Когда нет доступных источников питания, электроэнергия может быть аккумулирована в автоматическом выключателе с помощью рукоятки механизма.

- Номинальное напряжение: AC 24В, 220В, 380В, DC 24В, 110В, DC 220В.
- Рабочее напряжение (0,85-1,1) Us
- Потребляемая мощность 75Вт (1600А), 85Вт (2000А), 110Вт (3200А, 4000А), 150Вт (6300А)
- Время аккумулирования электроэнергии: < 5 с



Внешний вид контактов для YCW3 2000-6300

Вспомогательные контакты

Вспомогательный контакт сигнализации состояния предназначен для дистанционной сигнализации состояния выключателя (вкл/откл).

Стандартный комплект поставки: 4NO+4NC.

Дополнительные опции: 4CO, 6CO.



Внешний вид контактов для YCW3 1600



Врезной замок с ключом

Когда автоматический выключатель находится в положении «отключено», его можно заблокировать от включения с помощью замка с ключом. В этом случае автоматический выключатель может быть включен только тогда, когда замок открыт ключом и ключ не вынут из замочной скважины.

Существует три варианта такого способа блокировки (последние два используются в распределительной системе с двумя линиями и одним соединительным интерфейсом): один замок, один ключ; два замка, один ключ; три замка, два ключа.



Трехпозиционное запорное устройство для выкатного типа

Это запорное устройство имеет три положения (отключено, тест, включено). Индикатор показывает три положения автоматического выключателя, рычаг зафиксирован в одном положении, блокировка может быть снята с помощью кнопки сброса.

Места установки аксессуаров можно посмотреть в паспорте-руководстве по эксплуатации.



Межфазные перегородки

Межфазные перегородки представляют собой гибкие изолирующие пластины, служащие для увеличения путей утечки и повышения уровня изоляции мест присоединения в электроустановках со сборными шинами. Межфазные перегородки устанавливаются для выключателей с передним и задним присоединением.



Внешний N-полюсный трансформатор

Внешний трансформатор тока нейтрали предназначен для измерения тока в проводнике рабочей нейтрали в системе заземления TN-S и устанавливается заказчиком на проводник рабочей нейтрали. Также данный трансформатор используется для реализации защиты от замыкания на землю по току нулевой последовательности. Подключение вторичной обмотки датчика производится к клеммам вторичных цепей 25, 26 (см. схему подключения).



Рамка дифференциальной защиты (суммирующая)


Суммирующая рамка применяется для защиты от малых токов утечки. Она устанавливается вокруг сборных шин (фазы + нейтраль) с целью обнаружения тока нулевой последовательности. Подключение вторичной обмотки датчика производится к клеммам вторичных цепей 25, 26 (см. схему подключения).



Трансформатор тока для защиты от замыканий на землю

Трансформатор тока для защиты от замыканий на землю применяется для измерения тока в проводнике защитного заземления РЕ. Трансформатор тока может одновременно защитить вышестоящий и нижестоящий автоматические выключатели от короткого замыкания на землю. Подключение вторичной обмотки датчика производится к клеммам вторичных цепей 25, 26 (см. схему подключения).

Места установки аксессуаров можно посмотреть в паспорте-руководстве по эксплуатации.



Рамка выреза в двери

Рамка двери входит в базовую комплектацию автоматического выключателя. Служит для защиты от прикосновения к острой кромке выреза. Бывает двух типов: для стационарных и выкатных выключателей. Обеспечивает степень защиты IP40.




Прозрачный кожух для рамки выреза двери

Крепится к рамке выреза в двери. Позволяет видеть переднюю панель выключателя. Может открываться и закрываться за счет петель, в том числе и когда выключатель находится в положении «выкачен для тестирования». Кожух обеспечивает степени защиты IP54 и IK10. Он подходит только к выкатным выключателям. Примечание: Для использования на стационарном выключателе, нужно отдельно приобрести рамку выкатного выключателя и смонтировать кожух на нее.



Блокировка кнопок управления

Прозрачный экран закрывает доступ к кнопкам отключения и включения выключателя. Устройство позволяет заблокировать кнопки навесным замком (замок в комплект не входит).



Индикатор положения автоматического выключателя в корзине

Индикатор служит для сигнализации положения выключателя в корзине. Выключатель может находиться в корзине в одном из трех положений: «ВКАЧЕН» \ «ТЕСТ» \ «ВЫКАЧЕН». Каждому из этих трех положений соответствует отдельный перекидной контакт. Датчик монтируется на подвижный механизм корзины. Клеммник монтируется на внешней стороне корзины справа.

Места установки аксессуаров можно посмотреть в паспорте-руководстве по эксплуатации.




Тросовая механическая взаимоблокировка

Тросовая механическая взаимоблокировка предназначена для исключения одновременного включения автоматических силовых выключателей в схемах ручного ввода резерва.

Тросовая механическая взаимоблокировка используется для предотвращения одновременного включения двух автоматических выключателей. Она обеспечивает высокую степень безопасности в электрических сетях, минимизируя риск аварий, связанных с ошибками в управлении. Простая и надёжная конструкция механизма делает его идеальным решением для защиты сложных электроустановок от перегрузок и коротких замыканий.

При применении механической взаимоблокировки двух автоматических выключателей тягами автоматические выключатели ставятся один над другим, при применении механической взаимоблокировки тросами автоматические выключатели могут быть установлены в ряд, так и один над другим




Автоматический выключатель №1

Автоматический выключатель №2

Принципиальная схема

Возможные режимы работы




1QF	2QF
0	0
0	1
1	0

Примечание:
0 - выключен/заблокирован
1 - включен

Для взаимной блокировки тросовыми тягами автоматические выключатели могут располагаться один над другим или в ряд. Взаимно блокируемые аппараты могут быть стационарными или выкатными, 3/4-полюсными, иметь разные номиналы и размеры. Платы механической взаимоблокировки, устанавливаются на правой стороне каждого аппарата. Максимальное расстояние между плоскостями крепления (по вертикали или по горизонтали) составляет 2000 мм.

Примечание: длина стального троса для блокировки по умолчанию составляет 2,5м но можно заказать трос длиной 1,5м заказчик должен указать это в опросном листе.

Места установки аксессуаров можно посмотреть в паспорте-руководстве по эксплуатации.



Механизм блокировки автоматического выключателя применим как к выдвижным, так и к стационарным выключателям. Для трех вертикально установленных автоматических выключателей с рычажной блокировкой, если необходимо заблокировать только два выключателя, достаточно снять самый верхний.

Места установки аксессуаров можно посмотреть в паспорте-руководстве по эксплуатации.

ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ

УСВЗ (Базовая комплектация)

Стационарный				
Номинальный ток	УСВЗ 1600/65kA/ 3P/2M/4CO	УСВЗ 1600/65kA/ 4P/2M/4CO	УСВЗ 1600/65kA/ 3P/3M/4CO	УСВЗ 1600/65kA/ 4P/3M/4CO
200 A	B040080	B040082	B051572	B051578
400 A	B040084	B040086	B051573	B051579
630 A	B040088	B051549	B0400881	B051580
800 A	B040092	B051550	B0400921	B051581
1000 A	B040096	B051551	B0400961	B051582
1250 A	B040100	B051552	B0401001	B051583
1600 A	B040104	B051553	B0401041	B051584
Номинальный ток	УСВЗ 2000/80kA/ 3P/2M/4NO+4NC	УСВЗ 2000/80kA/ 4P/2M/4NO+4NC	УСВЗ 2000/80kA/ 3P/3M/4NO+4NC	УСВЗ 2000/80kA/ 4P/3M/4NO+4NC
630 A	B040108	B040110	B051574	B040592
800 A	B040112	B040114	B051575	B051585
1000 A	B040116	B051554	B0401161	B051586
1250 A	B040120	B051555	B0401201	B051587
1600 A	B040124	B051556	B0401241	B051588
2000 A	B040128	B051557	B0401281	B051589
Номинальный ток	УСВЗ 2500/100kA/ 3P/2M/4NO+4NC	УСВЗ 2500/100kA/ 4P/2M/4NO+4NC	УСВЗ 2500/100kA/ 3P/3M/4NO+4NC	УСВЗ 2500/100kA/ 4P/3M/4NO+4NC
630 A	B040561	B051558	B040562	B051590
800 A	B040565	B051559	B040566	B051591
1000 A	B040569	B051560	B040570	B051592
1250 A	B040573	B051561	B040574	B051593
1600 A	B040577	B051562	B040578	B051594
2000 A	B040581	B051563	B040582	B051595
2500A	B040585	B051564	B040586	B051596
Номинальный ток	УСВЗ 3200/100kA/ 3P/2M/4NO+4NC	УСВЗ 3200/100kA/ 4P/2M/4NO+4NC	УСВЗ 3200/100kA/ 3P/3M/4NO+4NC	УСВЗ 3200/100kA/ 4P/3M/4NO+4NC
2000 A	B040132	B051565	B0401321	B051597
2500 A	B040136	B051566	B0401361	B051598
3200 A	B040140	B040142	B0401401	B0401421
Номинальный ток	УСВЗ 4000/120kA/ 3P/2M/4NO+4NC	УСВЗ 4000/120kA/ 4P/2M/4NO+4NC	УСВЗ 4000/120kA/ 3P/3M/4NO+4NC	УСВЗ 4000/120kA/ 4P/3M/4NO+4NC
3200 A	B040144	B051567	B0401441	B051599
4000 A	B040148	B040150	B0401481	B051600

ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ

УСВЗ (Базовая комплектация)

Стационарный				
Номинальный ток	УСВЗ 1600/65kA/ 3P/2H/4CO	УСВЗ 1600/65kA/ 4P/2H/4CO	УСВЗ 1600/65kA/ 3P/3H/4CO	УСВЗ 1600/65kA/ 4P/3H/4CO
200 A	B051603	B051610	B051635	B051642
400 A	B051604	B051611	B051636	B051643
630 A	B0400882	B051612	B0400883	B051644
800 A	B0400922	B051613	B0400923	B051645
1000 A	B0400962	B051614	B0400963	B051646
1250 A	B051605	B051615	B051637	B051647
1600 A	B0401042	B051616	B0401043	B051648
Номинальный ток	УСВЗ 2000/80kA/ 3P/2H/4NO+4NC	УСВЗ 2000/80kA/ 4P/2H/4NO+4NC	УСВЗ 2000/80kA/ 3P/3H/4NO+4NC	УСВЗ 2000/80kA/ 4P/3H/4NO+4NC
630 A	B051606	B040593	B051638	B040594
800 A	B051607	B051617	B051639	B051649
1000 A	B0401162	B051618	B0401163	B051650
1250 A	B0401202	B051619	B0401203	B051651
1600 A	B0401242	B051620	B0401243	B051652
2000 A	B0401282	B051621	B0401283	B051653
Номинальный ток	УСВЗ 2500/100kA/ 3P/2H/4NO+4NC	УСВЗ 2500/100kA/ 4P/2H/4NO+4NC	УСВЗ 2500/100kA/ 3P/3H/4NO+4NC	УСВЗ 2500/100kA/ 4P/3H/4NO+4NC
630 A	B040563	B051622	B040564	B051654
800 A	B040567	B051623	B040568	B051655
1000 A	B040571	B051624	B040572	B051656
1250 A	B040575	B051625	B040576	B051657
1600 A	B040579	B051626	B040580	B051658
2000 A	B040583	B051627	B040584	B051659
2500A	B040587	B051628	B040588	B051660
Номинальный ток	УСВЗ 3200/100kA/ 3P/2H/4NO+4NC	УСВЗ 3200/100kA/ 4P/2H/4NO+4NC	УСВЗ 3200/100kA/ 3P/3H/4NO+4NC	УСВЗ 3200/100kA/ 4P/3H/4NO+4NC
2000 A	B0401322	B051629	B0401323	B051661
2500 A	B0401362	B051630	B0401363	B051662
3200 A	B0401402	B0401422	B0401403	B0401423
Номинальный ток	УСВЗ 4000/120kA/ 3P/2H/4NO+4NC	УСВЗ 4000/120kA/ 4P/2H/4NO+4NC	УСВЗ 4000/120kA/ 3P/3H/4NO+4NC	УСВЗ 4000/120kA/ 4P/3H/4NO+4NC
3200 A	B0401442	B051631	B0401443	B051663
4000 A	B0401482	B051632	B0401483	B051664

ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ

YCW3 (Базовая комплектация)

Выкатной

Номинальный ток	YCW3 1600/65kA/ 3P/2M/4CO	YCW3 1600/65kA/ 4P/2M/4CO	YCW3 1600/65kA/ 3P/3M/4CO	YCW3 1600/65kA/ 4P/3M/4CO
200 A	B040079	B040081	B051675	B0400811
400 A	B040083	B040085	B051676	B051680
630 A	B040087	B040089	B0400871	B0400891
800 A	B040091	B040093	B0400911	B0400931
1000 A	B040095	B040097	B0400951	B0400971
1250 A	B040099	B040101	B0400991	B0401011
1600 A	B040103	B040105	B0401031	B0401051
Номинальный ток	YCW3 2000/80kA/ 3P/2M/4NO+4NC	YCW3 2000/80kA/ 4P/2M/4NO+4NC	YCW3 2000/80kA/ 3P/3M/4NO+4NC	YCW3 2000/80kA/ 4P/3M/4NO+4NC
630 A	B040107	B040109	B051677	B040589
800 A	B040111	B040113	B051678	B051679
1000 A	B040115	B040117	B0401151	B0401171
1250 A	B040119	B040121	B0401191	B0401211
1600 A	B040123	B040125	B0401231	B0401251
2000 A	B040127	B040129	B0401271	B0401291
Номинальный ток	YCW3 2500/100kA/ 3P/2M/4NO+4NC	YCW3 2500/100kA/ 4P/2M/4NO+4NC	YCW3 2500/100kA/ 3P/3M/4NO+4NC	YCW3 2500/100kA/ 4P/3M/4NO+4NC
630 A	B030524	B051667	B030525	B051681
800 A	B030528	B051668	B030529	B051682
1000 A	B030532	B051669	B030533	B051683
1250 A	B030536	B051670	B030537	B051684
1600 A	B030540	B051671	B030541	B051685
2000 A	B030544	B051672	B030545	B051686
2500A	B030548	B051673	B030549	B051687
Номинальный ток	YCW3 3200/100kA/ 3P/2M/4NO+4NC	YCW3 3200/100kA/ 4P/2M/4NO+4NC	YCW3 3200/100kA/ 3P/3M/4NO+4NC	YCW3 3200/100kA/ 4P/3M/4NO+4NC
2000 A	B040131	B040133	B0401311	B0401331
2500 A	B040135	B040137	B0401351	B0401371
3200 A	B040139	B040141	B0401391	B0401411
Номинальный ток	YCW3 4000/120kA/ 3P/2M/4NO+4NC	YCW3 4000/120kA/ 4P/2M/4NO+4NC	YCW3 4000/120kA/ 3P/3M/4NO+4NC	YCW3 4000/120kA/ 4P/3M/4NO+4NC
3200 A	B040143	B040145	B0401431	B0401451
4000 A	B040147	B040149	B0401471	B0401491
Номинальный ток	YCW3 6300/135kA/ 3P/2M/4NO+4NC	YCW3 6300/135kA/ 4P/2M/4NO+4NC	YCW3 6300/135kA/ 3P/3M/4NO+4NC	YCW3 6300/135kA/ 4P/3M/4NO+4NC
4000 A	B051674	B040152	B050497	B0401521
5000 A	B040153	B040154	B0401531	B0401541
6300 A	B040155	B040255	B0401551	B0402551

B047

ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ

YCW3 (Базовая комплектация)

Выкатной

Номинальный ток	YCW3 1600/65kA/ 3P/2H/4CO	YCW3 1600/65kA/ 4P/2H/4CO	YCW3 1600/65kA/ 3P/3H/4CO	YCW3 1600/65kA/ 4P/3H/4CO
200 A	B051688	B0400812	B051702	B0400813
400 A	B051689	B051693	B051703	B051711
630 A	B0400872	B0400892	B0400873	B0400893
800 A	B0400912	B0400932	B0400913	B0400933
1000 A	B0400952	B0400972	B0400953	B0400973
1250 A	B0400992	B0401012	B0400993	B0401013
1600 A	B0401032	B0401052	B0401033 (4NO+4NC)	B0401053
Номинальный ток	YCW3 2000/80kA/ 3P/2H/4NO+4NC	YCW3 2000/80kA/ 4P/2H/4NO+4NC	YCW3 2000/80kA/ 3P/3H/4NO+4NC	YCW3 2000/80kA/ 4P/3H/4NO+4NC
630 A	B051690	B040590	B051704	B051712
800 A	B051691	B051694	B051705	B051713
1000 A	B0401152	B0401172	B051706	B051714
1250 A	B0401192	B0401212	B051707	B051715
1600 A	B0401232	B0401252	B051708	B051716
2000 A	B0401272	B0401292	B051709	B051717
Номинальный ток	YCW3 2500/100kA/ 3P/2H/4NO+4NC	YCW3 2500/100kA/ 4P/2H/4NO+4NC	YCW3 2500/100kA/ 3P/3H/4NO+4NC	YCW3 2500/100kA/ 4P/3H/4NO+4NC
630 A	B030526	B051695	B030527	B051718
800 A	B030530	B051696	B030531	B051719
1000 A	B030534	B051697	B030535	B051720
1250 A	B030538	B051698	B030539	B051721
1600 A	B030542	B051699	B030543	B051722
2000 A	B030546	B051700	B030547	B051723
2500A	B030550	B051701	B030551	B051724
Номинальный ток	YCW3 3200/100kA/ 3P/2H/4NO+4NC	YCW3 3200/100kA/ 4P/2H/4NO+4NC	YCW3 3200/100kA/ 3P/3H/4NO+4NC	YCW3 3200/100kA/ 4P/3H/4NO+4NC
2000 A	B0401312	B0401332	B0401313	B0401333
2500 A	B0401352	B0401372	B0401353	B0401373
3200 A	B0401392	B0401412	B0401393	B0401413
Номинальный ток	YCW3 4000/120kA/ 3P/2H/4NO+4NC	YCW3 4000/120kA/ 4P/2H/4NO+4NC	YCW3 4000/120kA/ 3P/3H/4NO+4NC	YCW3 4000/120kA/ 4P/3H/4NO+4NC
3200 A	B0401432	B0401452	B0401433	B0401453
4000 A	B0401472	B0401492	B0401473	B0401493
Номинальный ток	YCW3 6300/135kA/ 3P/2H/4NO+4NC	YCW3 6300/135kA/ 4P/2H/4NO+4NC	YCW3 6300/135kA/ 3P/3H/4NO+4NC	YCW3 6300/135kA/ 4P/3H/4NO+4NC
4000 A	B051692	B0401522	B051710	B0401523
5000 A	B0401532	B0401542	B0401533	B0401543
6300 A	B0401552	B0402552	B0401553	B0402553

B048

ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ

YCW3

Аксессуары		YCW3 1600		YCW3 2000	
		3P	4P	3P	4P
Независимый расцепитель	AC220	B051489		B0401736	
	AC380	B051490		B051491	
	DC220	B051492		B051493	
	DC110	B051494		B051495	
	DC24	B051496		B051477	
Электромагнит включения	AC220	B051497		B0401744	
	AC380	B051498		B051499	
	DC220	B051500		B051501	
	DC110	B051502		B051503	
	DC24	B051504		B051478	
Расцепитель минимального	AC220	B051505		B051506	
	AC380	B051508		B051509	
Расцепитель минимального напряжения с выдержкой времени AC220	0,5с	B051481		B051479	
	1с	B051483			
	3с	B051485			
	5с	B051487			
Расцепитель минимального напряжения с выдержкой времени AC380	0,5с	B051482		B051480	
	1с	B051484			
	3с	B051486			
	5с	B051488			
Моторный привод	AC220	B0401733		B040661	
	AC380	B051511		B051515	
	DC220	B051512		B051516	
	DC110	B051513		B051517	
	AC24	B0401734		B040664	
	DC24	B051514		B051518	
Блок дополнительных контактов	4NO+4NC	B0401747		B0401748	
	4CO	B051527		B051528	
	6CO	B051529		B051530	
Тросовая механическая взаимоблокировка		B0401715		B0401716	
Врезной замок с ключом	1 замок, 1 ключ	B051532			
	2 замка, 1 ключ	B051533			
	3 замка, 2 ключа	B051534			
Уплотнительная рамка	Выкатной (W)	B040171		B0401711	
Уплотнительная рамка	Стационарный (F)	B051727		B051728	
Межфазные перегородки		B0401752	B051536	B0401753	B051537
Внешний N-полюсный трансформатор		-	B0401758	-	B0401759
Рамка дифференциальной защиты		-	B051543	-	B051544
Трансформатор тока для защиты		B0401724	B051472	B0401725	B051473
Блокировка доступа к кнопкам YCW3		B050487			
Прозрачный кожух рамки двери щита		B051725			

ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ

YCW3

Аксессуары		YCW3 2500		YCW3 3200	
		3P	4P	3P	4P
Независимый расцепитель	AC220	B0401736			
	AC380	B051491			
	DC220	B051493			
	DC110	B051495			
	DC24	B051477			
Электромагнит включения	AC220	B0401744			
	AC380	B051499			
	DC220	B051501			
	DC110	B051503			
	DC24	B051478			
Расцепитель минимального	AC220	B051506			
	AC380	B051509			
Расцепитель минимального напряжения с выдержкой времени AC220	0,5с	B051479			
	1с				
	3с				
	5с				
Расцепитель минимального напряжения с выдержкой времени AC380	0,5с	B051480			
	1с				
	3с				
	5с				
Моторный привод	AC220	B040661		B040662	
	AC380	B051515		B051519	
	DC220	B051516		B051520	
	DC110	B051517		B051521	
	AC24	B040664		B040665	
	DC24	B051518		B051522	
Блок дополнительных контактов	4NO+4NC	B0401748			
	4CO	B051528			
	6CO	B051530			
Тросовая механическая взаимоблокировка		B051531		B0401717	
Врезной замок с ключом	1 замок, 1 ключ	B051532			
	2 замка, 1 ключ	B051533			
	3 замка, 2 ключа	B051534			
Уплотнительная рамка	Выкатной (W)	B051535		B0401712	
Уплотнительная рамка	Стационарный (F)	B051729		B051730	
Межфазные перегородки		B051538	B051539	B0401754	B051540
Внешний N-полюсный трансформатор		-	B0401759	-	B051468
Рамка дифференциальной защиты		-	B051545	-	B051546
Трансформатор тока для защиты		B051470	B051474	B0401726	B051475
Блокировка доступа к кнопкам YCW3		B050487			
Прозрачный кожух рамки двери щита		B051725		B051726	

B050